

## VPNVR16POE8



DESCRIZIONE PRODOTTO NETWORK VIDEO RECORDER 16 CH, SWITCH POE 8 PORTE 802.3AF INTEGRATO CON ALIMENTATORE ESTERNO 48VDC 1A, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITA' DI REGISTRAZIONE 16 CH @ 1080P , RIPRODUZIONE SIMULTANEA DI 6 CANALI 1080P O 13 CANALI 720P, 2 PORTE USB, 1 INGRESSO/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO VGA E HDMI(1920X1080), RS485 PER PTZ, 8 INGRESSI/3 USCITE DI ALLARME, ETHERNET 10/100/1000 MBPS, SUPPORTA PROTOCOLLO ONVIF 2.3 ED RTSP, ALLOGGIO PER 2 HDD SATA (NON INCLUSI), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 64 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID/BLACKBERRY.

### SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	VPNVR16POE8
<b>Compressione Video</b>	H.264/MPEG 4
<b>CPU e Ram</b>	Hi3535
<b>Sistema Operativo</b>	Linux Embedded
<b>Canali supportati</b>	Fino ad un massimo di 16 telecamere IP da 1080p (160 Mb)
<b>Allarmi</b>	8 Ingressi / 3 Uscite
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
<b>Risoluzione Massima</b>	5MP/3MP/1080p/ UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>IPS in registrazione</b>	16ch.D1@30fps;16ch.720P@30fps; 16ch.1080P@30fps
<b>Uscite Video</b>	1 BNC, 1 VGA (1920 x 1080), 1 HDMI (1920 x 1080p)
<b>Audio</b>	1 Ingresso / 1 Uscita, Audio bidirezionale
<b>HDD supportati</b>	Alloggio interno per 2 HDD Sata
<b>HDD esterni supportati</b>	- -
<b>Rete LAN</b>	1 porta Ethernet 10/100/1000 Gigabit
<b>Telecamere supportate</b>	Onvif, Protocollo proprietario
<b>Funzioni particolari</b>	8 porte PoE IEEE 802.3af tramite RJ45; 4 Zone Privacy, Motion detection in funzione della telecamera collegata, Invio E-mail, Controlli PTZ, Agg. firmware, backup via USB
<b>Funzioni networking</b>	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTF, FTP, UPnP, P2P
<b>SW di gestione</b>	Internet Explorer , Chrome , Firefox , CMS fino a 64 telecamere in dotazione
<b>Gestione Mobile</b>	iPhone,iPad,Android,Blackberry
<b>Contenitore</b>	Metallico
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc / 4A, 10W (senza HDD) + alimentatore esterno 48 Vdc 2A per il PoE
<b>Dimensioni</b>	360 x 250 x 48 mm