

QVIPBIR622VMP40G



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera Bullet IR ; Sensore ov4689 CMOS da 1/3 da 4 Megapixel; 0,01 Lux a colori ; Massima risoluzione 2592x1520@20 IPS; Filtro meccanico rimovibile (ICR); Ottica MegaPixel varifocal da 6~22 mm ; Illuminatore IR da 72 LED portata 50~55 mt; Compressione Video H.264 / H.265 dual streaming; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore grigio , IP66

SCHEDA TECNICA

	QVIPBIR622VMP40G
Risoluzione Video	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
Obiettivo	Varifocal 6~22mm F1.6 con doppio vetro antiriflesso
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
Illuminazione Minima	0.01LUX/F1.2 (Color) - 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR accesi
Illuminatore IR	72 LED IR da 850nm - Portata 50~55 m
Velocità Shutter	Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video perso, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	260 x 136 x 115 mm
Peso	Circa 1,2 Kg.
Colore Custodia	Grigia

SCHEDA TECNICA

Sistema Operativo compatibile

Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox, Software di registrazione in dotazione

Connessione Mobile

Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.

Grado IP

IP66

Certificazioni

CE, FCC
