# 5IPD74PM2S



Telecamera IP 2 MegaPixel Vandal Dome IR D/N, Lente Fissa da 3.6 mm, Sensore CMOS 1/2.8 Sony Starvis IMX307, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Sensibilit 0.01 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 18 Paster LED - Portata 20~25 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di pi telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Codice** | 5IPD74PM2S |
| **Risoluzione** | 1080p FullHD |
| **Registrazione** | 2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS |
| **Obiettivo** | Fisso 3,6 mm @ F2.0, Angolo di campo 83° |
| **Regolazioni Pan/Tilt** | Triassiali |
| **Sensore** | CMOS 1/2.9” Sony IMX307 |
| **Uscita Video** | --- |
| **Compressione Video** | H.265/H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) |
| **Illuminatore IR** | 18 Paster-LED - Portata 20~25 metri |
| **Sensibilità** | 0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AGC On)a B/N |
| **Funzioni Video** | BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion |
| **Funzioni SMART** | Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce |
| **Funzioni Speciali** | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P |
| **Day & Night** | Filtro meccanico Rimovibile (ICR) |
| **Audio In / Out** | --- |
| **Allarme In / Out** | --- |
| **Memoria Esterna** | --- |
| **Alimentazione** | 12Vdc, PoE 802.3af |
| **Dimensioni** | Ø 114 x 83 mm |
| **Grado Protezione IP** | IP67 |
| **Housing (Contenitore)** | Tipo D74 Metallico Bianco |