

13IPVD26A4SX



VANDAL DOME IP 4MP (2688X1520PIXEL) A 25FPS, DI TIPO DAY&NIGHT CON FILTRO IR MECCANICO, ILLUMINATORI IR INTEGRATI SINO A 30M EXIR, SENSORE CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA 1/2.5", SENSIBILITÀ 0.008 LUX F1.2 CON AGC ATTIVO, 0 LUX CON IR, WDR 120 DB, 3D-DNR, BLC, OTTICA VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12MM, ALGORITMO DI COMPRESSIONE H.265+, H.265, H.264+, H.264, TRIPLO STREAM, FUNZIONI SMART: LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, FACE DETECTION. STANDARD ONVIF, PROTOCOLLI TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QOS, IPV6. MODALITÀ "ROTATE" DI INQUADRATURA IN 9:16. SUPPORTA REGISTRAZIONE LOCALE SU NAS (NFS, SMB/CIFS), SCHEDA DI RETE ETHERNET 100MBPS. NOTIFICA ALL'NVR SMART PER UNA RICERCA AVANZATA DELLE REGISTRAZIONI, NOTIFICA AL SW DI CENTRALIZZAZIONE, INVIO EMAIL. SUPPORTA ACCESSO A HIK-CONNECT. WEBSERVER DI TIPO MULTIBROWSER, PULSANTE DI RESET, HEARTBEAT, ALIMENTAZIONE 12VDC OPPURE POE 802.3AF, 11.5W, IP66 (IK10), TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +60°C. SUPPORTA SD CARD DA 128 GB. ALLARME IN/OUT: 1/1. AUDIO IN/OUT: 1/1

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPVD26A4SX
Risoluzione	4 MP
Registrazione	2688 × 1520 @ 25 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,8~12mm @ F1.4, FOV orizzontale : 114° a 32°; FOV verticale : 59° a 18°; FOV diagonale : 141° a 36.5°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/2.5"Progressive Scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita BNC
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 30 m
Sensibilità	Colore : 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.011 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux con IR
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection, Cambio scena
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione

SCHEDA TECNICA

	per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc 0,92A , PoE 802.3af max 12.5W
Dimensioni	Ø 136 x 145,5 mm
Grado Protezione IP	IP66 , IK10
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13VD26 , Metallico Bianco