RSIPBIR28VMP20

DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA IP MEGAPIXEL BULLET IR D/N, LENTE VARIFOCAL MEGAPIXEL DA 2.8~12 MM, SENSORE CMOS DA 2.1 MEGAPIXEL; FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR), RISOLUZIONE MASSIMA SU RETE 1920X1080@25 IPS, SENSIBILITà 0.03LUX @(F1.2,AGC ON), ILLUMINATORE IR DA 42 LED PORTATA 40 METRI; CODEC H.264, SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI PIù TELECAMERE A CORREDO; APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID); ALIMENTAZIONE 12 VDC E POE, CONTENITORE BIANCO , IP66

SCHEDA TECNICA

	RSIPBIR28VMP20
CMOS	CMOS Aptina AR0330 da 1/3” (2.1 Megapixel)
Sensibilità	0 Lux con IR On / 0,03 Lux a colori AGC ON
LEDs	42 LED IR da 850nm
Distanza IR	Portata 40 m
Shutter	Auto / User 1/25 - 1/100.000 sec
Lente	Varifocal da 2.8~12 mm / M14 / F1.2 con doppio vetro antiriflesso
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
Privacy Mask	Supportata
Compressione video	H.264 Triplo Stream
Audio	- -
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su evento	Invio file ad un server FTP , invio di email con allegato
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	TCP/IP?UDP?RTP/RTCP?RTSP?HTTP?SMTP?DNS?DDNS?DHCP?FTP?NTP?PPPOE?UPNP
Risoluzione Video	1920x1080p (Max) @ 25fps, 640x480 @20fps ,320x240 @20 fps
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	- -
Eventi gestiti	Motion Detection
Memoria esterna	- -
Formato video su SD	- -
Cancellazione File	- -
Alimentazione	12Vdc, PoE
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	81 x 82 x 260 mm
Peso	Circa 0,820 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo
Connessione Mobile	Supportata
Grado IP	IP66