

RSNVR16MPOE16R4K



DESCRIZIONE PRODOTTO NETWORK VIDEO RECORDER STANDALONE 16 CANALI; GESTIONE DI 16 TELECAMERE AD UNA RISOLUZIONE MASSIMA 8MP (PLAYBACK SIMULTANEO DI 16 TELECAMERE IP 1080P / 4 TELECAMERE IP 4K); 1 USCITA VGA , 1 USCITA HDMI; COMPRESSIONE DI REGISTRAZIONE H.264/H.265; 320 MBS IN REGISTRAZIONE; PENTAPLEX; 1 USCITA AUDIO; 16 INGRESSI 1 USCITA ALLARME; ALLOGGIO PER 2 HDD SATA; 1 PORTA E-SATA; ETHERNET 10/100/1000 MBPS ;16 PORTE POE DA 15.4W CAD. ; FISSAGGIO A RACK CON PORTE POE FRONTALI , CMS PER LA GESTIONE DI PIU' NVR, APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE, IPAD E ANDROID).

SCHEDA TECNICA

	RSNVR16MPOE16R4K
Velocità Registrazione	16 Ch x 25 IPS/Ch @ 4K
Velocità Playback	4 Ch x 25 IPS/Ch @ 4K o 16 Ch x 25 IPS/Ch @ 1080p
Bandwidth in registrazione	320 Mbps
Risoluzione Massima	Fino a 16 telecamere IP 1080p, massima risoluzione supportata 4K pari a 8 MP
Compressione Video	Compressione H.265 / H.264
CPU e Ram	HI3536
Canali Supportati	Fino a 16 telecamere IP
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
Ethernet	1 porta RJ45 Gigabit 10/100/1000 + 16 Porte PoE da 15.4W cad. frontali
Telecamere supportate	Compatibile con telecamere IP proprietarie (serie 4 e RS) ed ONVIF 2.6
Allarmi	16 Ingressi / 1 Uscita
Porte USB	1 USB 3.0 / 2 USB 2.0
Funzioni particolari	Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ tramite RS-485 o via TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Triplo Streaming supportato, Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Area Privacy e SMART functions
Comunicazione 3G	iOS, Android mediante RXCamView
Sistema Operativo	Linux Embedded
HDD Supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 6TB/cad.)
HDD Esterni supportati	1 porta E-SATA
Contenitore	Metallico per montaggio a Rack 19"
Dimensioni	440 x 300 x 45 mm
Funzioni Networking	HTTP, P2P , DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, FTP, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Gestione Remota	Internet Explorer, Safari per MAC PC e SW CMS 128 canali in dotazione
Alimentatore	Alimentatore interno 230Vac 190W
Certificazioni	FCC / CE

