

## QVNVR16M



Network Video Recorder standalone 16 Canali; Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 1080p (Playback simultaneo di 16 telecamere IP in funzione della risoluzione di ciascuna telecamera); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione di registrazione H.264; 160 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Uscita Audio; 4 Ingressi 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR/DVR 960H/DVR aHD/IPC dello stesso produttore, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad ed Android), Alim. 12 Vdc 5A

### SCHEDA TECNICA

	QVNVR16M
<b>Velocità Registrazione</b>	16 Ch a 1080p @ 25IPS
<b>Velocità Playback</b>	Playback simultaneo di 16 canali in funzione della risoluzione di ciascun canale
<b>Bandwidth in registrazione</b>	160 Mbps
<b>Risoluzione Massima</b>	Telecamere IP 5MP/4MP/3MP/1080p in funzione della banda
<b>Compressione Video</b>	Compressione H.264
<b>CPU e Ram</b>	HiSilicon 3535
<b>Canali Supportati</b>	Fino ad un massimo di 16 telecamere IP
<b>Uscite Video</b>	1 VGA, 1 HDMI
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
<b>Audio</b>	1 Uscita RCA
<b>Ethernet</b>	1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps
<b>Telecamere supportate</b>	Compatibile con telecamere IP proprietarie protocollo QUVII e ONVIF 2.4
<b>Allarmi</b>	4 ingressi / 1 uscita
<b>Porte USB</b>	1 porta USB 2.0 / 1 porta USB 3.0
<b>Funzioni particolari</b>	Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ via TCP/IP, Regolazioni registrazione e Bitrate, Dual Streaming, Motion (in funzione della telecamera collegata), Area Intrusion ed Attraversamento Linea, Ingressi allarme.
<b>Comunicazione 3G</b>	iOS, Android mediante Videostar Mobile
<b>Sistema Operativo</b>	Linux Embedded
<b>HDD Supportati</b>	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 6 TB/cad.)
<b>HDD Esterni supportati</b>	---
<b>Contenitore</b>	Metallico
<b>Dimensioni</b>	380 x 298 x 55 mm
<b>Funzioni Networking</b>	HTTP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, FTP, supporta fino a 10 connessioni utente simultanee
<b>Gestione Remota</b>	Internet Explorer , SW CMS da 64ch in dotazione con mappe grafiche
<b>Alimentatore</b>	Alimentatore esterno 12 Vdc, 5A
<b>Certificazioni</b>	CE / FCC

