QVNVR4MPOE4

Network Video Recorder standalone 4 Canali; 4 Porte PoE; Gestione di 4 telecamere ad una risoluzione massima 5MP; 1 Uscita VGA , 1 Uscita HDMI; Compressione di registrazione H.264; 40 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Uscita Audio; 4 Ingressi 1 Uscita Allarme; Alloggio per 1 HDD Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR/DVR 960H/DVR aHD/IPC dello stesso produttore, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad ed Android), Alim. 48 Vdc 1.2A

SCHEDA TECNICA

	QVNVR4MPOE4
Velocità Registrazione	4 Ch x 25 IPS @ 1080p
Velocità Playback	Playback simultaneo di 4 canali in funzione della risoluzione di ciascun canale
Bandwidth in registrazione	40 Mbps
Risoluzione Massima	Telecamere IP 5MP/4MP/3MP/1080p in funzione della banda
Compressione Video	Compressione H.264
CPU e Ram	HiSilicon 3535
Canali Supportati	Fino ad un massimo di 4 telecamere IP
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 porta 10/100/1000 Mbps + 4 porte PoE 802.3af max 50W
Telecamere supportate	Compatibile con telecamere IP proprietarie protocollo QUVII e ONVIF 2.4
Allarmi	4 ingressi / 1 uscita
Porte USB	1 porta USB 2.0 / 1 porta USB 3.0
Funzioni particolari	Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ via TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Dual Streaming supportato, Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Area Intrusion ed Attraversamento Linea, Ingressi allarme.
Comunicazione 3G	iOS,Android mediante Videostar Mobile
Sistema Operativo	Linux Embedded
HDD Supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 6 TB/cad.)
HDD Esterni supportati	---
Contenitore	Metallico
Dimensioni	315 x 235 x 45 mm
Funzioni Networking	HTTP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, FTP, supporta fino a 10 connessioni utente simultanee
Gestione Remota	Internet Explorer , SW CMS da 64ch in dotazione con mappe grafiche
Alimentatore	Alimentatore esterno 48 Vdc, 1,5A
Certificazioni	CE / FCC