

QVIPBIR68V5MP40



TELECAMERA IP BULLET IR ;SENSORE OMNIVISION CMOS DA 1/3" DA 4 MEGAPIXEL; 0,1 LUX A COLORI ; MASSIMA RISOLUZIONE 2560X1440@20 IPS;FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR);OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL DA 2.8~12 MM ; ILLUMINATORE IR LED ARRAY DA 6 LED PORTATA 35 MT;COMPRESSIONE VIDEO H.264/H.265 DOPPIO STREAMING; 1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO , 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARME , ALLOGGIO PER MICROSD CARD DA 64 GB , USCITA BNC VIDEO COMPOSITA ; SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE A CORREDO;APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID);ALIMENTAZIONE 12 VDC O POE, CONTENITORE BIANCO , IP66

SCHEDA TECNICA

	QVIPBIR68V5MP40
Risoluzione Video	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
Obiettivo	Varifocal 2,8-12mm @ F2,0, angolo di visione: 97,6° ~ 28,8°
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Illuminatore IR	6 LED IR Array - Portata 35 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale, 1/3 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore, Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart Light, trasferimento su NAS, Rilevazione intrusione, Attraversamento linea, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso, Oggetto abbandonato, Rilevazione movimento veloce, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo Stream (Mainstream, substream, Mobile)
Audio	1 ingresso / 1 uscita, compressione Audio G.711A
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	Allarme: 1 ingresso / 1 uscita - Video: 1 uscita video analogica
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Video su SD	Codec proprietario

SCHEDA TECNICA

Cancellazione File	Supportata
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	103,7 x 275,8 mm
Peso	Circa 1,1 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	CE, FCC