

QVIPVDIR78F5MP40



Telecamera IP vandal dome IR ;Sensore Omnivision CMOS da 1/3" da 4 Megapixel; 0,1 Lux a colori ; Massima risoluzione 2560x1440@20 IPS;Filtro meccanico rimovibile (ICR);Ottica fissal da 3,6 mm ; Illuminatore IR led da 6 LED array portata 10 metri;Compressione Video H.264/H.265 doppio streaming; 1 Ingresso / 1 Uscita Allarme, 1 Ingresso / 1 Uscita audio, Alloggio per MicroSD card da 64 GB , Uscita BNC video composita ; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo;Applicativo per Mobile (iPhone e Android);Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	QVIPVDIR78F5MP40
Risoluzione Video	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
Obiettivo	Fissa 3,6 mm @ F2,6, angolo di visione: 83°
Sensore	CMOS 1/3" OV4689 Scansione progressiva
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F2,6 (Colori), 0 Lux/F2,6 (IR attivo)
Illuminatore IR	6 LED IR - Portata 10 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale, 1/3 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore, Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Allarme intelligente, Rilevazione intrusione, Attraversamento linea, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso, Oggetto abbandonato, Rilevazione movimento veloce, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud, Tasto Reset
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo Stream
Audio	Microfono integrato
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, UPNP-TM, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Video su SD	Codec proprietario
Cancellazione File	Supportata
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 5W
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	106,6 x 51,1 mm
Peso	Circa 0,320 Kg
Colore Custodia	Bianca

	SCHEDA TECNICA	
Sistema Operativo compatibile		Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile		Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP		IP66
Certificazioni		CE, FCC