

4HXVR4M4



XVR 5in1 a 4 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 4MP, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI (1080p), Registrazione 4 ch 4MP @ 15 FPS + 2 Ch IP 4MP, Playback simultaneo di 4 canali 4MP @15 FPS, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 4 Ingressi/1 Uscita Allarme, Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Velocità Registrazione	4HXVR4M4
Velocità Playback	4 Ch a 4MP @ 15 IPS + 2 Ch IP (Max 4MP)
Compressione Video	4 Ch x 4MP @ 15 IPS
Formato segnale	H.264
Ingressi Video	Soluzione 5 in 1, supporta segnali
Uscite Video	AHD,TVI,CVI,960H ed IP
Dual Streaming	4 Ingressi BNC
Compressione Audio	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi Audio	Supportato
Uscite Audio	Proprietaria
Ethernet	4 Ingressi RCA
Controlli PTZ	1 Uscita RCA
Ingressi Allarme	1 Porta Ethernet 10/100 Mbps
Uscite Allarme	1 Porta seriale RS-485
Porte USB	4 Ingressi
Qualità registrazione	1 Uscita
Modalità registrazione	2 Porte USB 2.0
Pre-Allarme	Programmabile per livelli
Motion Detection	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Velocità Riproduzione	Supportato
Formato file archivio	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Server NTP	x2 , x4, x8, x16
Fuso Orario	AVI
DST Automatico	Supportato
Multi lingua	Si
Comunicazione 3G	Si
Sistema Operativo	Supportato , Italiano incluso
Firmware OS	Applicazione RxCamView per Android e iOS.
Tasto emergenza	Linux Embedded
Hard Disk Supportati	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Backup immagini	---
Dimensioni	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 6TB/cad)
Temperatura in funzione	Pen Drive, USB HDD, Network
Funzioni Speciali	300 x 227 x 53 mm
Gestione Remota	0°C ~ 55°C
Alimentatore	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino) , Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, possibilità di invio email attraverso SSL Internet Explorer, browser Safari per MAC PC , sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato, applicativo per MAC PC 12 Vdc 2A

Consumo energetico