5HXVR704EM2

XVR 5in1 a 4 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 1080P, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI, Registrazione 4 ch 1080P @ 12 FPS + 2 Ch IP 1080P, Playback simultaneo di 4 canali 1080P @12 FPS, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5HXVR704EM2
Compressione Video	H.264
Risoluzione max.	1080p FULLHD
Registrazione	4 Ch a 1080p @ 12 IPS
Playback	4 Ch Simultanei
Standard Video	5in1
Video supportati	AHD, CVI, TVI, 960H,
Ingressi Video	4 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	---
Uscite Allarme	---
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere IP serie 5IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion (mod. 5HXVR716EM2 invio email anche per allarme), supporto per modem USB 3G/4G, supporto per dongle USB WIFI.
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 8 Tb) non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc - 2A
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm.