# 4NVR508E4K8P

Network Video Recorder Standalone 8 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 8MP (4K), Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 8 IP Camera 3MP; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI (4K); Compressione video H.265/H.264; 100 Mbs in registrazione; Pentaplex; Switch PoE a 8 Porte integrato, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio; 8 Ingressi / 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata + 1 E-Sata; 2 Porte USB 2.0 + 1 USB 3.0; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Codice** | 4NVR508E4K8P |
| **Compressione Video** | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
| **Risoluzione max.** | 4K (8MP) |
| **Registrazione** | 8 Ch a 8 MP @ Realtime |
| **Playback** | 4 Ch @ 4K,8 Ch @ 1080p Simultaneamente |
| **Canali IP** | 8 |
| **Uscite Video** | 1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K) |
| **Ingressi Audio** | 1 RCA locale, 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio |
| **Uscite Audio** | 1 RCA, uscita audio da HDMI |
| **Ingressi Allarme** | 8 |
| **Uscite Allarme** | 1 |
| **Porte USB** | 1 Porta USB 3.0 / 2 Porte USB 2.0 |
| **Ethernet** | 1 Porta 10/100/1000 Mbps + 8 Porte PoE 10/100 Mbps configurabili in ePoE (extender PoE @ 10Mbs) |
| **Controlli PTZ** | Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485 |
| **Funzioni SMART** | In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM |
| **Funzioni Speciali** | Server P2P gratuito, Gestione HDD in cloud Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, Gestione database per face recognition, gestione SMART HDD, Registrazione Main e SubStream , Invio immagini/video su FTP, Dewarping delle telecamere fisheye su uscita video HDMI , VGA e network |
| **Hard Disk supportati** | Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 8 TB) + 1 porta ESATA , HDD non in dotazione |
| **App Mobile** | RxCamView per Android e iOS e tablet |
| **Software di gestione** | CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee |
| **Alimentatore** | 48 Vdc - 2A |
| **Dimensioni** | 380 x 340 x 50 mm |