

4IPVD99P4X



Telecamera IP MegaPixel Vandal Dome IR D/N, Lente Motorizzata 2.8~12 mm megapixel, Sensore CMOS OV4689 da 4 Megapixel; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1520@20 IPS, Sensibilità 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), Illuminatore IR da 30 PASTER LED Portata 40 metri; Codec H.264 / H.265, Software CMS di registrazione per la gestione di pi²217; telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	4IPVD99P4X
Risoluzione Video	4MP(2592x1520) @ 20fps, 720x576 @ 25fps
Obiettivo	Zoom Motorizzato 2,8-12mm, messa a fuoco automatica
Sensore	1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689
Illuminazione Minima	0,01LUX/F1.2 (Colori), 0 LUX IR accesi
Illuminatore IR	24 LED SMD - Portata 15~20 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	ROI (region of interest) , IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non , FTP per il trasferimento immagini , Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate , rilevazione della variazione di messa a fuoco
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo Stream (Main, sub, mobile)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP , invio di email , pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP,UDP,RTP/RTCP,RTSP,HTTP,SMTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,UPNP, ONVIF 2.6
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	4 utenti
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Lens shade , con conseguente Invio di Email o immagini su FTP
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	Diametro 152 x 113 mm
Peso	Circa 0,600 Kg
Colore Custodia	Bianca

	SCHEDA TECNICA	
Sistema Operativo compatibile		Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Software di registrazione in dotazione
Connessione Mobile		Applicazione Rxcamview per Android e iOS.
Grado IP		IP66
Certificazioni		FCC, CE