

RSAHDVR4M



DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE 4 CH AHD, COMPRESIONE VIDEO H.264 HARDWARE, PENTAPLEX (LIVE, REGISTRAZIONE, PLAY, BACKUP, NETWORK), USCITE VIDEO VGA E HDMI (1080P), REGISTRAZIONE 4 CH 720P @ 25 FPS (4 CH 960H @ 25 FPS O UNA COMBINAZIONE 960H/AHD DI TIPO 2+2), 4 INGRESSI/1 USCITA AUDIO RCA, ETHERNET 10/100 MB, 4 INGRESSI/1 USCITA ALLARME, 2 PORTE USB, ALLOGGIO PER 1 HDD SATA , RS-485 PER PTZ, CMS PER LA GESTIONE DI PIÙ TELECAMERE, APPLICATIVO MOBILE PER IPAD/IPHONE/ANDROID.

SCHEDA TECNICA

Codice	RSAHDVR4M
Compressione Video	H.264
Formato segnale	aHD (720p) ed analogici 960H
Ingressi Video	4 Ingressi aHD / Analogici 960H (max mod. ibrida 2 aHD + 2 tel. 960H)
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Velocità in registrazione	100 IPS (4 Ch x 25 FPS) @ 720p
Dual Streaming	Supportato
Compressione Audio	--
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet 10/100
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
POS	--
Ingressi Allarme	4 Ingressi
Uscite Allarme	1 Uscita
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Qualità registrazione	Programmabile per livelli
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	Supportato
Motion Detection	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Velocità di riproduzione	x2 , x4, x8
Formato file archivio	AVI
Server NTP	Supportato
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Si
Multi lingua	Supportato , Italiano incluso
Comunicazione 3G	iPhone, iPad, Android
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Tasto emergenza	--
Hard Disk	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 4TB/cad)
Backup immagini	Pen Drive, USB HDD, Network
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, possibilità di invio email attraverso SSL
Gestione Remota	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato, applicativo per MAC PC
Alimentatore	12 Vdc 2A

Consumo energetico