

RSAHDVR8M1080HYU



Videoregistratore Ibrido AHD 8 Ch , Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI (1080p), Registrazione 8 ch 1080p @ 15 FPS (una combinazione 960H/aHD) + 4 Ch IP 1080P, Playback simultaneo di 8 canali 1080P, 8 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 8 Ingressi / 1 Uscita di allarme , Ethernet 10/100/1000 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata , RS-485 per PTZ, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iPad/iPhone/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	RSAHDVR8M1080HYU
Velocità Registrazione	8 Ch a 1080p @ 15IPS + 4 Ch IP a 1080p
Velocità Playback	8 Ch x 1080p @ 15IPS
Compressione Video	H.264
Formato segnale	AHD (1080p/720p) / analogici 960H / IP 1080p
Ingressi Video	8 Ingressi AHD / Analogici 960H
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Dual Streaming	Supportato
Compressione Audio	---
Ingressi Audio	8 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet 10/100
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Ingressi Allarme	8 Ingressi
Uscite Allarme	1 Uscita
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Qualità registrazione	Programmabile per livelli
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	Supportato
Motion Detection	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Velocità Riproduzione	x2 , x4, x8
Formato file archivio	AVI
Server NTP	Supportato
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Si
Multi lingua	Supportato , Italiano incluso
Comunicazione 3G	Applicazione RxCamView per Android e iPhone.
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Tasto emergenza	---
Hard Disk Supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 6TB/cad)
Backup immagini	Pen Drive, USB HDD, Network
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino) , Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, possibilità di invio email attraverso SSL
Gestione Remota	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato, applicativo per MAC PC
Alimentatore	12 Vdc 2A
Consumo energetico	