

## LRD16



**DESCRIZIONE PRODOTTO** Videoregistratore 16 Ch analogici, Compressione Video H.264 main Profile, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video BNC e VGA, registrazione a 100IPS@D1(720x576), 1 Ingresso/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 2 Ingressi/1 Uscita allarme, 3 Porte USB, RS-485 per PTZ, CMS per la gestione di 64 telecamere, applicativo mobile per iPad/iPhone/Android/Blackberry.

### SCHEDA TECNICA

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>           | LRD16                                                                                |
| <b>Compressione Video</b>        | H.264 ( Main Profile)                                                                |
| <b>Sistema Operativo</b>         | Embedded Linux                                                                       |
| <b>Segnale Video</b>             | PAL / NTSC con auto riconoscimento all'avvio                                         |
| <b>Multiplexing</b>              | Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network)                               |
| <b>Ingressi Video</b>            | 16 Ingressi video composti                                                           |
| <b>Uscite Video</b>              | 1 Uscita composita / 1 Uscita Spot                                                   |
| <b>Uscite HDMI</b>               | - -                                                                                  |
| <b>Uscite VGA</b>                | 1 Uscita VGA                                                                         |
| <b>Velocità di registrazione</b> | 400 IPS @ CIF (352 x 288) / 200 IPS @ Half D1 (720 x 288) / 100 IPS @ D1 (720 x 576) |
| <b>Ingressi/Uscite Audio</b>     | 1 Ingresso RCA / 1 Uscita RCA                                                        |
| <b>Ethernet</b>                  | 10 / 100 Mbps (RJ45)                                                                 |
| <b>Ingressi/Uscite Allarme</b>   | 2 Ingressi / 1 Uscita programmabili NC/NA                                            |
| <b>Porte USB</b>                 | 3 Porte (1 frontale / 2 posteriori)                                                  |
| <b>Interfaccia GUI</b>           | Tramite Mouse, Tastiera DCK500 , Controllo PTZ, telecomando IR                       |
| <b>Formato file Archivio</b>     | EXE (Video) / JPEG (snapshot)                                                        |
| <b>Server NTP</b>                | Integrato                                                                            |
| <b>Auto DST</b>                  | Integrato                                                                            |
| <b>Qualità registrazione</b>     | Super / Alta / Standard                                                              |
| <b>Modalità registrazione</b>    | Continua / Allarme / Motion / Emergenza                                              |
| <b>Pre-Allarme</b>               | Fino a 3 ore / Programmabile                                                         |
| <b>Motion Detection</b>          | Sì, 22 x 15                                                                          |
| <b>Controlli PTZ</b>             | Tramite Porta Seriale RS-485/422 (Supportata funzione Preset touring)                |
| <b>POS</b>                       | Supporta fino a 3 POS mediante porta seriale                                         |
| <b>Multi-Lingua</b>              | Supportata                                                                           |
| <b>Software di gestione</b>      | Web Server integrato, CMS per la gestione di 64/256 telecamere                       |
| <b>Comunicazione 3G</b>          | iPad / iPhone / Android / Blackberry                                                 |
| <b>HDD</b>                       | 1 HDD SATA                                                                           |
| <b>Dispositivi di backup</b>     | Memoria USB esterna                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>                | 290 x 50 x 274 mm                                                                    |
| <b>Alimentatore</b>              | 12 Vdc, 3.33A                                                                        |
| <b>Consumo energetico</b>        | Max 14W                                                                              |
| <b>Certificazioni</b>            | FCC / CE                                                                             |

Produttore [TOP-VIDEOSTAR](#)

