

HWS01AD



DESCRIZIONE PRODOTTO Video Web Server 1 Ch video/audio ingresso , RS-485 per gestione PTZ ,Tripla Streaming in trasmissione/ ricezione su rete LAN/WAN, registrazione per evento su SD Card,Gestione Ingressi/Uscite di allarme ,Ethernet 10/100 Mbps,Software CMS di registrazione per la gestione di 36 Telecamere con mappe grafiche e multi-monitor a corredo;Applicativo per Mobile (Symbian,iPhone, BlackBerry e Android).

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	HWS01AD
Tipologia	Web Server IP 1 Ch (D1)
Uscite	1 Uscita video Looping, 1 uscita audio, 2 contatti allarme con rele' programmabile
Ingressi	2 ingressi Video BNC, 1 Ingresso audio, 2 Ingressi allarme
Protocolli Network	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE, 3GPP, UpnP, Samba
Compressione Video	H.264 / JPEG / MPEG4 (solo su protocollo 3GPP). Triplo streaming
Risoluzione	720x576, 704x576, 352x288, 176x144
Network IPS	25 FPS alla massima risoluzione (D1)
Larghezza di Banda	Circa 1 Mbs alla massima risoluzione (VBR,CBR)
Accessi simultanei	Max 10 utenti
Software di Gestione	Software CMS (Central Monitoring Station) in dotazione, Possibilità di gestire fino a 36Ch video IP, Registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale, Mappe grafiche personalizzabili da utente, Gestione Multi-Monitor, Gestione dei livelli di autorità di accesso al SW mediante Username e Password personalizzabile. SW di gestione immagini da cellulare/palmare e dispositivi mobili in protocollo 3GPP
Interfaccia impostazioni	Browser Internet Explorer
Menu OSD	Gestione dei parametri video da web server o sw CMS
Funzioni particolari	Invio Email su motion o allarme, registrazione su SD (non inclusa) IP dinamico supportato
Wireless	- -
Alimentazione	12 Vdc a corredo
Consumo	Max 0,510 A
Dimensioni	134 x 107 x 42 mm
Grado di Protezione	Per Interno

Produttore [TOP-VIDEOSTAR](#)