

HDR08RDPRO



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 8 Ingressi video analogici(no Loop); Codec di registrazione video H.264 ;Triplex; 4 Ingressi/1 Uscita audio;Registrazione a 50IPS@D1 (720x576);Uscita video BNC e VGA;RS-485 per controllo PTZ; Backup via USB;Porta Ethernet 10/100 Mbps;CMS da 36 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (Symbian,iPhone, BlackBerry e Android).

SCHEDA TECNICA

Compressione Video	H.264
Sistema Operativo	Embedded Linux
Segnale Video	PAL / NTSC Selezionabile
Multiplexing	Triplex (Live, Registrazione, Network)
Ingressi Video	8 ingressi BNC
Uscite Video	1 Uscita BNC, 1 VGA
Uscite Loop	--
Uscite Spot	--
Uscita S-Video	--
Velocità in registrazione	200 IPS CIF (352 x 288) - Half-D1 (720 x 288) / 50 IPS (720x576)
Ingressi / Uscite Audio	4 Ingressi RCA / 1 Uscita RCA
Ethernet	Megabit 10 / 100 Mbps (RJ-45)
Ingressi / Uscite Allarme	2 ingressi di allarme / 1 Uscita relé
Porte USB	2 Porte (1 frontale / 1 Posteriore)
Interfaccia GUI	Tastiera frontale, Mouse USB, Telecomando IR, tastiera opzionale
Formato file archivio	Proprietario
Qualità registrazione	Bassa, Media, Alta, Migliore
Modalità registrazione	Continua, Motion, Allarme
Motion detection	30x24 Celle di rivelazione
Controllo PTZ	Tramite Porta Seriale RS-485
Protocolli PTZ	Pelco-D, Pelco-P, Dynacolor, Eyeview, Etc.
Multi-lingua	Supportato Italiano
Software di Gestione	Browser I.E. Firefox, Safari, Software CMS per 36 telecamere
Protocolli Network	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, RTSP
Comunicazione 3G	Applicativo per iPhone, Smartphone (Win Mobile 6.0), App Java
Numero Utenti	Su rete, 6 Utenti contemporaneamente
HDD	Alloggio per 1 HDD SATA
Dispositivi backup	Porta Usb, Rete LAN
Dimensioni	218 x 220 x 44 mm
Alimentazione	Alimentatore 12V 4.16A in dotazione

Produttore [TOP-VIDEOSTAR](#)