

## AJAX



DESCRIZIONE PRODOTTO: MODULO IP PER IMPIANTI ANTIFURTO AVA, CA62 O IMPIANTI DI QUALSIASI PRODUTTORE.

## SCHEDA TECNICA

<b>Numero di ingressi</b>	4 PGM PROGRAMMABILI COME INGRESSO OPPURE COME USCITA
<b>Numero di uscite</b>	4 PGM PROGRAMMABILI COME INGRESSO OPPURE COME USCITA
<b>Porta usb</b>	PRESENTE 1 PORTA USB PER LA GESTIONE E/O PROGRAMMAZIONE DA LOCALE
<b>Porta ethernet</b>	1 CONNETTORE RJ-45 PER LA GESTIONE E/O PROGRAMMAZIONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO
<b>Protocollo ethernet</b>	TCP/IP
<b>Tipologia di indirizzamento</b>	SUPPORTATO SIA L'INDIRIZZAMENTO STATICO CHE DINAMICO IN MODALITA' DHCP
<b>Invio di e-mail</b>	POSSIBILITA' DI INVIO E-MAIL PER EVENTO A 4 INDIRIZZI DIVERSI
<b>Invio protocolli</b>	INVIO PROTOCOLLO SIA AD UNA POSTAZIONE REMOTA CSR (CENTRAL STATION RECEIVER)
<b>Invio stato ingressi/uscite</b>	POSSIBILITA' DI INVIO SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE DI CIASCUN INGRESSO/USCITA AD OGNI INDIRIZZO E- MAIL MEMORIZZATO
<b>Gestione remota ingressi/uscite</b>	POSSIBILITA' DI CAMBIARE LO STATO DELLE USCITE PGM DA REMOTO
<b>Compatibilita' prodotti</b>	COMPATIBILE CON CENTRALI D'ALLARME CA864, CA824, CA60PLUS, AVA O QUALSIASI ALTRA CENTRALE (ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE USCITE) MEDIANTE SW "PTT programming Suite" (SCARICABILE DAL SITO); PROSSIMAMENTE COMPATIBILE CON CA62 NUOVO SW "PROSTE"
<b>Alimentazione</b>	9 - 30 Vdc
<b>Consumo</b>	60 mA
<b>Dimensione</b>	90 X 50 X 15 mm
<b>Peso</b>	CIRCA 40 g

