

## EXT216



Modulo espansione 16 Zone wireless e telecomandi HC3S per centrali PKC832, Compatibile con sensori volumetrici e contatti magnetici di diversi marchi (DSC, Crow, Electronics Line, Visonic, ed altri), Doppia frequenza di lavoro 433 / 868 Mhz;

### SCHEDA TECNICA

<b>Zone Wireless</b>	16
<b>Ricevitori a bordo</b>	2
<b>Frequenza di lavoro</b>	868 MHz / 433.22 MHz
<b>Numero massimo di unità di controllo remoto</b>	120 (hc3s)
<b>Distanza massima del controllo remoto</b>	20 ~ 60 metri
<b>Comandi programmabili</b>	34
<b>Macro programmabili</b>	8
<b>Protocollo BUS</b>	KRBUS
<b>Terminazione di zona wireless</b>	1-8 zone NO/DEOL, 9-16 zone NC/SW
<b>Distanza massima del BUS dalla centrale</b>	300 mt.
<b>Alimentazione</b>	9 - 14 V
<b>Consumo di corrente</b>	?100 mA
<b>Dimensioni scheda (mm)</b>	67 x 50 mm.
<b>Certificazione ambientale</b>	ROHS
<b>Temperatura di lavoro</b>	Da -10°C a +50°C
<b>Interfaccia per aggiornamento</b>	USB
<b>Compatibilità</b>	Centrali PKC832