

P95MP30



1,3 MEGAPIXEL



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera Bullet IP 3 MegaPixel; Sensore Sony HD da 1/2.8" a scansione progressiva; Day/Night con filtro meccanico rimovibile (ICR); Ottica Varifocal 3~12mm; Illuminatore IR 40 Led portata 40 m; Triplo Streaming (H.264, Mjpeg, Mpeg4); Ingresso/Uscita audio; Risoluzione 2048x1536@15 IPS; Compatibile ONVIF e Milestone; Staffa triassiale passacavo ,Alimentazione 12 Vdc o PoE. IP66

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	P95MP30
CMOS	Sony Exmor 1/2.8" HD da 3,14 Megapixel a scansione progressiva
Sensibilità	0,001 Lux con Sens-up attivo (60x) in B&N
LEDs	40 LED IR da 850 nm
Distanza IR	Portata 40 m
Shutter	Auto(1/15~1/10.000)
Lente	Ottica Varifocal 3 ~ 12 mm. con doppio vetro antiriflesso
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto, Sharpness, BLC, Modalità notte, WDR
Privacy Mask	6 aree programmabili
Compressione video	H.264 / MJPEG / MPEG4
Audio	1 Ingresso microfonico / Uscita Audio
Regolazioni Bitrate	Circa 12 Mbyte/sec alla massima risoluzione (VBR,CBR)
Motion Detection	Supportato , griglia 8x6
Azione su evento	Mail, Uscita digitale,FTP
Ethernet	RJ45 10/100 Ethernet
Protocolli rete	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
Risoluzione Video	25 IPS alla massima risoluzione 2048x1536
Sicurezza	Protezione mediante user&password
Connessioni simultanee	10 Utenti (max)
Ingressi/Uscite	1 Contatto di Allarme ingresso / 1 Uscita relé
Eventi gestiti	Motion Detection, Ingresso Digitale
Memoria esterna	No
Formato video su SD	No
Cancellazione File	No
Alimentazione	12 Vdc stabilizzata e PoE , consumo circa 1,5 A con IR accesi
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	83 x 82 x 166 mm
Peso	Circa 1,3 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Software di registrazione in dotazione, Protocollo ONVIF 2.2. Compatibile con Milestone
Connessione Mobile	Browser del telefono utilizzato

