

## VPE16



DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE 16 CH, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITÀ DI REGISTRAZIONE 400 IPS @ CIF (352X288), 2 PORTE USB, 2 INGRESSI/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO BNC E VGA, RS485 PER PTZ, ETHERNET 10/100, ALLOGGIO PER 1 HDD SATA (NON INCLUSO), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID/BLACKBERRY.

### SCHEDA TECNICA

<b>Compressione Video</b>	H.264
<b>Sistema Operativo</b>	Embedded Linux
<b>Segnale Video</b>	PAL / NTSC
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso remoto)
<b>Ingressi Video</b>	16 Ingressi video
<b>Uscite Video</b>	1 BNC
<b>Uscite HDMI</b>	--
<b>Uscite VGA</b>	1 Porta VGA (1440x900)
<b>Velocità di registrazione</b>	400 IPS @ CIF (352 x 288)
<b>Playback</b>	4 Ch simultaneamente
<b>Ingressi/Uscite Audio</b>	2 Ingressi BNC / 1 Uscita BNC
<b>Ethernet</b>	10 / 100 Mbps (RJ45)
<b>Ingressi/Uscite Allarme</b>	--
<b>Porte USB</b>	2 Porte (1 frontale / 1 posteriore)
<b>Interfaccia GUI</b>	Tramite Mouse, Tastiera, Controllo PTZ, telecomando IR
<b>Formato file Archivio</b>	Proprietario ,AVI
<b>Server NTP</b>	Supportato
<b>Auto DST</b>	Supportato
<b>Qualità registrazione</b>	Regolabile per livelli
<b>Modalità registrazione</b>	Continua / Motion detection / Allarme
<b>Pre-Allarme</b>	--
<b>Motion Detection</b>	Sì, 22 x 18 aree di rilevazione a sensibilità regolabile
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite Porta Seriale RS-485
<b>POS</b>	--
<b>Multi-Lingua</b>	Supportata (Inglese / Italiano)
<b>Software di gestione</b>	Internet Explorer, SW CMS per 36 Ch (IMS 200)
<b>Funzioni Network</b>	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP
<b>Comunicazione 3G</b>	Visualizzazione immagini da iPhone, Android, Blackberry
<b>HDD</b>	Alloggio per 1 HDD SATA (non incluso)
<b>Dispositivi di backup</b>	Memoria USB esterna
<b>Dimensioni</b>	330 x 250 x 44 mm
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 2A (a corredo)
<b>Consumo energetico</b>	Max 10W (senza HDD)
<b>Certificazioni</b>	CE /ROHS

