

IPMDIR122MP20



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera IP Dome IR per Interno; Day/Night con filtro meccanico rimovibile (ICR); Sensore CMOS Sony Exmor; Risoluzione massima su rete Lan 1080P@25IPS; Illuminatore da 15 LED IR con portata 20~25 m; Ottica varifocal 3.3~12 mm; codec video h.264 a profilo modificabile, 1 Ingresso/Uscita audio, 1 Ingresso/Uscita di allarme, Supporto passacavo con regolazioni triassiali. Software CMS di registrazione per la gestione di 16 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone ed Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	IPMDIR122MP20
CMOS	1/2.8" Sony Exmor Sensor
Sensibilità	0,1 lux@F1.2 IR OFF , 0 Lux IR LED On
LEDs	15 Led Super flux IR da 850nm
Distanza IR	Portata 15 m
Shutter	Da 1/5 ~ 1/50000 sec
Lente	Varifocal 3,3~12mm
Modalità D&N	Filtro meccanico rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto, Colore, Saturazione, Sharpness, AGC, Shutter Speed, Flip, Mirror, Riduzione rumore, Day&Night regolabile, Bilanciamento del bianco
Privacy Mask	Max 3% dell'intera immagine inquadrata
Compressione video	H.264 High Profile (supporta Baseline e Main Profile) / MJPEG, ONVIF 2.2 Compatibile
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita RCA codec G723.1/6.3kbps, G711 U-Law, RAW_PCM
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR da 500 a 12000 Kbs
Motion Detection	Supportato
Azione su evento	Invio file ad un server FTP , registrazione su SD card
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	RTP/RTCP/RTSP,TCP/UDP,HTTP,DHCP, PPPoE,DDNS,NTP,IP v4/v6,DNS,SMTP
Risoluzione Video	1920x1080 @ 25fps , 640x480 @ 25fps
Sicurezza	Protezione con password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	1 Ingresso / 1 Uscita digitale
Eventi gestiti	Motion Detection
Memoria esterna	Supporto per memoria micro SD
Formato video su SD	Compatibile con Quicktime, VLC Player
Cancellazione File	Supportata
Alimentazione	12Vdc consumo 9 W con IR accesi , PoE
Temperatura di lavoro	0°C ~ 50°C
Dimensioni	Diametro 130 x 112 mm
Peso	0,450 Kg (solo telecamera)
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox
Connessione Mobile	inView per iPad , iPhone , Android
Grado IP	Per Interno

