

## VPM8UP



DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE 8 CH, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITÀ DI REGISTRAZIONE 200 IPS @ D1 (704X576), RIPRODUZIONE SIMULTANEA DI TUTTI I CANALI VIDEO, 2 PORTE USB, 4 INGRESSI/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO BNC, VGA E HDMI(1280X1024), RS485 PER PTZ, 8 INGRESSI/2 USCITE DI ALLARME, ETHERNET 10/100, ALLOGGIO PER 2 HDD SATA (NON INCLUSO), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID/BLACKBERRY.

### SCHEDA TECNICA

<b>Caratteristiche</b>	VPM8UP
<b>Compressione Video</b>	H.264
<b>Sistema Operativo</b>	Embedded Linux
<b>Segnale Video</b>	PAL / NTSC
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso remoto)
<b>Ingressi Video</b>	8 Ingressi video
<b>Uscite Video</b>	1 BNC
<b>Uscite HDMI</b>	1 Porta HDMI (1280x1024 @ 60Hz)
<b>Uscite VGA</b>	1 Porta VGA
<b>Velocità di registrazione</b>	200 IPS @ D1 (720 x 576)
<b>Playback</b>	Playback simultaneo di tutti i canali video registrati
<b>Ingressi/Uscite Audio</b>	4 Ingressi BNC / 1 Uscita BNC
<b>Ethernet</b>	10 / 100 Mbps (RJ-45)
<b>Ingressi/Uscite Allarme</b>	8 Ingressi / 2 Uscite relé NC/NA
<b>Porte USB</b>	2 Porte (1 frontale / 1 posteriore)
<b>Interfaccia GUI</b>	Tramite Mouse, Tastiera, telecomando IR
<b>Formato file Archivio</b>	Proprietario , AVI
<b>Server NTP</b>	Supportato
<b>Auto DST</b>	Supportato
<b>Qualità registrazione</b>	Regolabile per livelli
<b>Modalità registrazione</b>	Continua / Motion detection / Allarme
<b>Pre-Allarme</b>	- -
<b>Motion Detection</b>	Sì, 22 x 18 aree di rilevazione a sensibilità regolabile
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite Porta Seriale RS-485
<b>POS</b>	- -
<b>Multi-Lingua</b>	Supportata (Inglese / Italiano)
<b>Software di gestione</b>	Internet Explorer, SW CMS per 36 Ch (IMS 200)
<b>Funzioni Network</b>	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP
<b>Comunicazione 3G</b>	Visualizzazione immagini da iPhone, Android, Blackberry
<b>HDD</b>	Fino a 2 HDD SATA (non inclusi)
<b>Dispositivi di backup</b>	Memoria USB esterna
<b>Dimensioni</b>	360 x 250 x 44 mm
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 2A (a corredo)
<b>Consumo energetico</b>	Max 10W (senza HDD)
<b>Certificazioni</b>	CE / ROHS

