

KM24A



Tastiera con display grafico LCD 128 x 64 pixel per centrali serie PKC832; Display e tastiera con retro-illuminazione di colore blu; Porta USB per programmazione centrale attraverso SW Mascad; 4 Tasti funzione per gestione 'funzioni veloci'; 2 Zone filari, 1 Uscita PGM integrata; Menu in italiano con guida interattiva; Indicazione alfanumerica delle zone; Tamper antistrappo supervisionato; 4 LED indicatori; Sensore a bordo per la lettura e visualizzazione della temperatura ambientale sul display della tastiera; Speaker integrato per segnalazioni sonore.

SCHEDA TECNICA

Zone a Bordo	2 (1 programmabile come uscita)
PGM a Bordo	1 (open collector fino a 15 mA)
Rilevazione Temperatura ambientale	Supportata
Notifica Vocale Operazioni Utente	---
Tipologia LCD	Grafica da 128 x 64 punti
Numero di tasti	24
Controlli veloci programmabili (F-Keys)	32
Protocollo BUS	KRBus
Terminazioni di zona	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL
Distanza massima dal pannello	300m
Alimentazione	9 - 14 V
Misurazione tensione da tastiera	Supportata
Consumo di corrente	Retroilluminazione ON 100mA, Retroilluminazione OFF < 68 mA
Suoni a bordo	Speaker
Colorazione del background	Display = Blue, Tastiera = Blue
Caratteri disponibili	8 fonts differenti
Tipo Interfaccia	4 Tipologie disponibili
Dimensioni esterne (mm)	92 x 133
Certificazione ambientale	ROHS
Tempertaura di lavoro	Da -10°C a +50°C
Interfaccia hw per programmazione	USB
Interfaccia hw per aggiornamento	USB