LCD21PH

DESCRIZIONE PRODOTTOMonitor 21,5" LCD con retroilluminazione a LED formato 16:9 con ingressi VGA , DVI e HDMI, Risoluzione massima 1920x1080@60Hz, Luminosità 250 cd/mq, Contrasto dinamico 20.000.000:1 Tempo di risposta 2 msec Angolo di visualizzazione 176° orizzontale / 170° verticale 16,7 milioni di colori Menù OSD in lingua italiana Alimentazione 100-240 Vac Dimensioni 510 x 398 x 179 mm. (con piedistallo) Certificazioni BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

SCHEDA TECNICA

Schermo	21,5" / 54,6 cm 16:9
Tipologia	LCD TFT con retroilluminazione con sistema W-LED
Formato	16:9
Risoluzione	Massima 1920 x 1080 @ 60Hz
Colori	16.7 Milioni di colori
Luminosità	250 cd/mq
Rapporto Contrasto	20,000,000:1 (Smart Contrast)
Tempo di risposta	5 msec. (tipico) / 2 msec. (grigio su grigio)
Angolo Visualizzazione	176° orizzontale / 170° verticale @ C/R > 5
Ingresso Video	VGA (analogico) + HDMI
Audio	Ingresso audio PC, Uscita cuffia, Altoparlanti integrati
Plug & Play	DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
Lingua OSD	Multilingua italiano incluso
Funzioni speciali	SmartImage Lite, SmartResponse, True Vision, Comandi tattili,
Dimensioni	510 x 314 x 37 mm. (senza piedistallo) / 510 x 398 x 179 mm. (con piedistallo)
Peso	1,83 Kg (senza piedistallo) / 2,20 kg (con piedistallo)
Supporto	- -
Alimentazione	Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumi	17,2 W (in modalità standard)
Accessori	Cavi, Manuale
Certificazioni	BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE