

IP1WMP50



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera IP Vandal Dome con IR per Esterno; Day/Night con filtro meccanico rimovibile (ICR); Sensore CMOS 5MP da 1/3.2"; Risoluzione massima su rete Lan 2592x1920@15IPS; Illuminatore da 18 LED IR con portata 15 m; Ottica varifocal 3~9 mm; Triplo Streaming in trasmissione LAN H.264/JPEG/MPEG4; 1 Ingresso ed 1 Uscita audio; 1 Ingresso ed 1 Uscita relè di allarme. Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere con mappe grafiche e multi-monitor a corredo; Applicativo per Mobile (Symbian, iPhone, BlackBerry e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE; IP66

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	IP1WMP50
CMOS	CMOS da 1/3.2" (5 Megapixel) CPU ARM Cortex A9
Sensibilità	0,5 Lux IR OFF , 0 Lux IR ON
LEDs	18 LED IR da 850 nm
Distanza IR	Portata 15 m
Shutter	1/5 ~ 1/10.000 sec
Lente	Varifocal 3~9 mm @ F1,2
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto, Colore, Saturazione, Sharpness, AGC, Shutter Speed, Sens-Up, D-WDR, Flip, Mirror, Riduzione rumore, Day&Night regolabile, Bilanciamento del bianco
Privacy Mask	3 aree programmabili
Compressione video	H.264/ M-JPEG/ MPEG4 (solo 3GPP)
Audio	Compressione audio G.711(64K) e G.726 (32K,24K) , Ingresso : Jack da 3.5mm , Uscita : Jack da 3.5mm , Audio bidirezionale supportato
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	3 aree liberamente programmabili
Azione su evento	Mail, FTP, salvataggio su SD card, Uscita digitale , SAMBA
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	IPV6, IPV4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Risoluzione Video	2592x1944@15fps, 2048x1536@15fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps, 640x480@25fps, 320x240@25fps, 176x144@25fps
Sicurezza	Protezione con password, Filtro indirizzi IP, codifica trasmissione criptata HTTPS , autenticazione su porta 802.1X per la protezione rete , QoS/DSCP
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	1 Ingresso / 1 Uscita digitale
Eventi gestiti	Motion Detection, controllo IP, Controllo perdita connessione (solo filare), Schedulazione eventi

SCHEDA TECNICA

	, Ingresso Digitale
Memoria esterna	Supporto per memoria micro SD
Formato video su SD	Registrazione in formato AVI o JPEG
Cancellazione File	Supportato
Alimentazione	12Vdc consumo massimo 4,2 W (IR Off)/ 5,6 W (IR On), PoE consumo massimo 5,3 W(IR Off)/ 6,7 W (IR On)
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	Diametro 140 x 130 mm
Peso	1 Kg (solo telecamera)
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 or successive , Software CMS (Central Monitoring Station) in dotazione , Possibilità di gestire fino a 36Ch video IP , Registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale , Mappe grafiche personalizzabili da utente , Gestione Multi-Monitor, Gestione dei livelli di autorità di accesso al SW mediante Username e Password personalizzabile
Connessione Mobile	iProsecu sw per iPad , iPhone , Android
Grado IP	IP66