

HNR16EE



DESCRIZIONE PRODOTTO Network Video Recorder standalone 16 Canali; Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 5 MPixel (64 Mbs max); 1 Uscita VGA e HDMI; Compressione di registrazione H.264;Triplex;1 Uscita Phone Jack; Alloggio per 4 HDD Sata;Doppia porta Ethernet 10/100/1000 Mbps;16 Ingressi/2 uscite di Allarme;CMS per la gestione di più NVR fino ad un massimo di 36 telecamere con mappe grafiche e gestione multi-monitor, Applicativo per Mobile(iPhone, BlackBerry e Android).

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	HNR16EE
Compressione Video	Compressione H.264
CPU e Ram	- -
Sistema Operativo	Linux Embedded
Canali supportati	Fino ad un massimo di 16 telecamere IP
Allarmi	8 Ingressi/ 1 Uscita
Multiplexing	Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Risoluzione Massima	Supporta telecamere IP fino a 5 Megapixel (2592*1920)
IPS in registrazione	Fino ad un massimo di 30 FPS per canale in funzione della risoluzione
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita Phone Jack
HDD supportati	Alloggio interno per 4 HDD Sata
HDD esterni supportati	Interfaccia E-sata per esportazione immagini ad alta velocità
Rete LAN	1 porta Ethernet Gigabit
Telecamere supportate	Tutte le telecamere del produttore Hunt , possibilità di collegare le telecamere utilizzando il protocollo RTSP
Funzioni particolari	Playback simultaneo di tutti i canali , Aggiornamento firmware da rete LAN , esportazione immagini via USB o su pc in formato AVI, controlli PTZ mediante RS-485 o rete LAN
Funzioni networking	Gestione da browser IE, DDNS, NTP, Mail e FTP su allarme o motion, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
SW di gestione	CMS per la gestione di più NVR fino ad un massimo di 64 telecamere con mappe grafiche e gestione multi-monitor
Gestione Mobile	Compatibile con Iphone ed Android (iProsecu)
Contenitore	Metallico
Alimentazione	Alimentatore esterno 12 Vdc 5 A
Dimensioni	360 x 60 x 311 mm