

## HNR09EE



DESCRIZIONE PRODOTTO Network Video Recorder standalone 9 Canali; Gestione di 9 telecamere ad una risoluzione massima 5 MPixel ; 1 Uscita VGA e HDMI; Compressione di registrazione H.264;Triplex;1 Uscita Phone Jack; Alloggio per 4 HDD Sata;Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps;8 Ingressi/1 uscite di Allarme;CMS per la gestione di più NVR fino ad un massimo di 36 telecamere con mappe grafiche e gestione multi-monitor, Applicativo per Mobile(iPhone, BlackBerry e Android).

## SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	HNR09EE
<b>Compressione Video</b>	Compressione H.264
<b>CPU e Ram</b>	- -
<b>Sistema Operativo</b>	Linux Embedded
<b>Canali supportati</b>	Fino ad un massimo di 9 telecamere IP
<b>Allarmi</b>	8 Ingressi / 1 Uscita
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
<b>Risoluzione Massima</b>	Supporta telecamere IP fino a 5 Megapixel (2592*1920)
<b>IPS in registrazione</b>	Fino ad un massimo di 30 FPS per canale in funzione della risoluzione
<b>Uscite Video</b>	1 VGA, 1 HDMI
<b>Audio</b>	1 Ingresso / 1 Uscita Phone Jack
<b>HDD supportati</b>	Alloggio interno per 4 HDD Sata
<b>HDD esterni supportati</b>	Intefaccia E-sata per esportazione immagini ad alta velocità
<b>Rete LAN</b>	1 porta Ethernet Gigabit
<b>Telecamere supportate</b>	Tutte le telecamere del produttore Hunt , possibilità di collegare le telecamere di terze parti utilizzando il protocollo RTSP (in funzione della telecamera da utilizzare)
<b>Funzioni particolari</b>	Playback simultaneo di tutti i canali , Aggiornamento firmware da rete LAN , esportazione immagini via USB o su pc in formato AVI, controlli PTZ mediante RS-485 o rete LAN
<b>Funzioni networking</b>	Gestione da browser IE, DDNS, NTP, Mail e FTP su allarme o motion, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
<b>SW di gestione</b>	CMS per la gestione di più NVR fino ad un massimo di 64 telecamere con mappe grafiche e gestione multi-monitor
<b>Gestione Mobile</b>	Compatibile con Iphone ed Android (iProsecu)
<b>Contenitore</b>	Metallico
<b>Alimentazione</b>	Alimentatore esterno 12 Vdc 5 A
<b>Dimensioni</b>	360 x 60 x 311 mm