

NVR8E



DESCRIZIONE PRODOTTO NETWORK VIDEO RECORDER STANDALONE 8 CANALI; GESTIONE DI 8 TELECAMERE AD UNA RISOLUZIONE MASSIMA 1080P (6 TELECAMERE IP 1080P , 8 TELECAMERE IP 960P O UNA COMBINAZIONE ALTERNATIVA) ; 1 USCITA VGA , 1 USCITA HDMI; COMPRESSIONE DI REGISTRAZIONE H.264; 45 MBS IN REGISTRAZIONE(MAX. 8 MBS PER CANALE); PENTAPLEX; 1 INGRESSO ED 1 USCITA AUDIO; ALLOGGIO PER 1 HDD SATA; ETHERNET 10/100 MBPS ; CMS PER LA GESTIONE DI PIU' NVR , APPLICATIVO PER MOBILE(IPHONE, BLACKBERRY E ANDROID).

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	NVR8E
Compressione Video	Compressione H.264
CPU e Ram	--
Sistema Operativo	Linux Embedded
Canali supportati	Fino ad un massimo di 8 telecamere IP da 960p
Allarmi	--
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Risoluzione Massima	Supporta telecamere IP fino a 2 Megapixel (1920*1080)
IPS in registrazione	8 Ch @ 960p , 4 Ch @ 1080p (configurazioni selezionabile da utente)
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI , 1 BNC
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
HDD supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
HDD esterni supportati	--
Rete LAN	1 porta Ethernet 10/100 Megabit
Telecamere supportate	Compatibile con molte telecamere IP : AXIS, SONY, Panasonic, SANYO, BOSCH, SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, HIKVISION, DAHUA, Histream, Grandstream, TOPSEE, Launch, WISION, HYVISION, WAPA , ONVIF 2,2 Profilo S
Funzioni particolari	Playback a singolo canale , Funzione di Backup sia rete che da USB , Controllo PTZ via TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Dual Streaming supportato , Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Area di Privacy , Supporta dongle Wifi USB o modem USB 3G (solo modelli specifici)
Funzioni networking	Gestione da browser IE, DDNS, NTP, Mail e FTP su allarme o motion, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
SW di gestione	Internet Explorer , SW CMS in dotazione
Gestione Mobile	iPhone,iPad,Android
Contenitore	Metallico
Alimentazione	Alimentatore esterno 12 Vdc 2,6 A
Dimensioni	355 x 255 x 88,5 mm

