

## SMM16PRO



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 16 Ch analogici , Compressione Video H.264 hardware , Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video BNC, VGA e HDMI (1080p), registrazione 16 ch 960H @25 FPS , 16 Ingresso/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 16 Ingressi/1 Uscite relè di allarme, 2 Porte USB, alloggiamento per 4 HDD Sata , RS-485 per PTZ, CMS per la gestione di 64 telecamere, applicativo mobile per iPad/iPhone/Android/Blackberry

### SCHEDA TECNICA

<b>Caratteristiche</b>	SMM16PRO
<b>Compressione Video</b>	H.264
<b>Sistema Operativo</b>	Embedded Linux
<b>Segnale Video</b>	PAL
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network)
<b>Ingressi Video</b>	16 Ingressi video compositi
<b>Uscite Loop</b>	--
<b>Uscite Video</b>	1 BNC
<b>Uscite HDMI</b>	1 Uscita HDMI (1920 x 1080p)
<b>Uscite VGA</b>	1 Uscita VGA (1920 x 1080p)
<b>Velocità di registrazione</b>	400 IPS @ 960H (960 x 576)
<b>Ingressi/Uscite Audio</b>	16 Ingressi BNC / 1 Uscita BNC
<b>Ethernet</b>	10 / 100 Mbps (RJ45)
<b>Ingressi/Uscite Allarme</b>	16 Ingressi / 2 Uscite allarme
<b>Porte USB</b>	2 Porte USB (1 frontale / 1 posteriore)
<b>Porta e-Sata</b>	1 Porta e-Sata
<b>Interfaccia GUI</b>	GUI in lingua Italiana gestibile mediante Mouse, Tastiera e Telecomando IR
<b>Formato file Archivio</b>	AVI
<b>Server NTP</b>	Supportato
<b>Auto DST</b>	Supportato
<b>Qualità registrazione</b>	Programmabile 4 livelli di qualità
<b>Modalità registrazione</b>	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
<b>Pre-Allarme</b>	--
<b>Motion Detection</b>	Supportato, 15x12 aree di rilevazione, 8 livelli di sensibilità
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite Porta Seriale RS-485 , 32 protocolli disponibili
<b>POS</b>	--
<b>Multi-Lingua</b>	Si Inglese, Italiano e Francese
<b>Software di gestione</b>	Internet Explorer , sw CMS per la gestione di 64 telecamere in lingua Italiana multi-monitor , sw di gestione da MAC , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale , riproduzione del registrato , zoom in live e playback , funzione PUSH video su evento
<b>Comunicazione 3G</b>	iPhone / iPad / Android
<b>Funzioni Speciali</b>	Supporta modem USB 3G, DDNS proprietario gratuito e con registrazione automatica, invio di email per motion o allarme con immagine allegata, possibilità di invio email attraverso SSL, invio file su server FTP per evento
<b>HDD</b>	Fino a 4 HDD Sata (max 3 TB/cad.)
<b>Dispositivi di backup</b>	USB Pen Drive, HDD, Network , E-Sata
<b>Dimensioni</b>	435 x 440 x 70 mm
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc 6A

SCHEDA TECNICA

<b>Consumo energetico</b>	15 W (senza HDD)
<b>Certificazioni</b>	FCC / CE

---