# VDIR9F








DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA VANDAL DOME IR PER ESTERNO;CMOS 1/3" PIXELPLUS, DSP PROPRIETARIO ;D&N CON FILTRO MECCANICO REMOVIBILE ICR ;RISOLUZIONE 700 TVL ;SENSIBILITà 0,001 LUX CON IR OFF ;ILLUMINATORE IR DA 24 LED, PORTATA 15~20 M;OTTICA FISSA DA 3.6 MM;CONTENITORE BIANCO E REGOLAZIONI TRIASSIALI,ALIMENTAZIONE 12VDC,IP66

SCHEDA TECNICA

| **Caratteristiche** | VDIR9F |
|---|---|
| **Sensore** | CMOS 1/3" Pixelplus |
| **DSP** | - - |
| **Pixel effettivi** | 756 x 504 |
| **Sistema di scansione** | Interlacciato |
| **Risoluzione Orizzontale** | 700 TVL a colori |
| **Uscita Video** | CVBS 1.0Vp-p / 75 Ohm |
| **Rapporto S/N** | >50 dB con AGC OFF |
| **Illuminazione Minima** | 0,001 Lux IR OFF , 0 Lux IR ON @ F 1,4 |
| **Illuminatore IR** | 24 Led IR da 850 nm , portata 15~20 mt |
| **Velocità Shutter** | Da 1/50 a 1/100.000 sec |
| **DSS** | - - |
| **Luminosità** | Automatica |
| **Controllo Guadagno** | Automatica |
| **Controluce** | - - |
| **Day & Night** | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) |
| **DNR** | - - |
| **Mirror** | - - |
| **Zoom digitale** | - - |
| **Privacy Mask** | - - |
| **Motion Detection** | - - |
| **Funzioni Speciali** | - - |
| **Alimentazione** | Alimentazione 12 Vdc |
| **Obiettivo** | Ottica Fissa 3,6 mm con doppio vetro antiriflesso |
| **Assorbimento** | Max 260 mA con IR ON |
| **Temperatura in funzione** | 0°C ~ 50°C |
| **Staffa** | Triassiale con passaggio cavi in dotazione |
| **Dimensioni** | Diametro 94 x 69 mm |
| **Peso** | Circa 0,45 Kg |
| **Grado di protezione** | IP65 |
| **Colore Custodia** | Bianca |