

SME8



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 8 Ch analogici , Compressione Video H.264 hardware , Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video BNC, VGA e HDMI (1080p), registrazione 4 ch D1@25 FPS + 4 ch CIF @ 25 IPS , 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 8 Ingressi/1 Uscite relè di allarme, 2 Porte USB, alloggiamento per 1 HDD Sata , RS-485 per PTZ, CMS per la gestione di 64 telecamere, applicativo mobile per iPad/iPhone/Android/Blackberry

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	SME8
Compressione Video	H.264
Sistema Operativo	Embedded Linux
Segnale Video	PAL
Multiplexing	Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network)
Ingressi Video	8 Ingressi video compositi
Uscite Video	1 BNC
Uscite HDMI	1 Uscita HDMI (1920 x 1080p)
Uscite VGA	1 Uscita VGA (1920 x 1080p)
Velocità di registrazione	4 Ch D1 @ 25 IPS + 4 Ch CIF @ 25 IPS oppure 4 Ch 960H @ 25 IPS + 4 Ch CIF @ 25 IPS
Playback	8 Ch simultaneamente
Ingressi/Uscite Audio	4 Ingressi RCA / 1 Uscita RCA
Ethernet	10 / 100 Mbps (RJ45)
Ingressi/Uscite Allarme	- -
Porte USB	2 Porte USB (2 posteriori)
Interfaccia GUI	GUI in lingua Italiana gestibile mediante Mouse, Tastiera
Formato file Archivio	AVI
Server NTP	Supportato
Auto DST	Supportato
Qualità registrazione	Programmabile 4 livelli di qualità
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	- -
Motion Detection	Supportato , 15x12 aree di rilevazione , 8 livelli di sensibilità
Controlli PTZ	Tramite Porta Seriale RS-485, 32 protocolli disponibili
POS	- -
Multi-Lingua	Sì Inglese, Italiano e Francese
Software di gestione	Internet Explorer , sw CMS per la gestione di 64 telecamere in lingua Italiana multimonitor , sw di gestione da MAC , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale , riproduzione del registrato , zoom in live e playback , funzione PUSH video su evento
Comunicazione 3G	iPhone / iPad / Android
Funzioni Speciali	Supporta modem USB 3G , DDNS proprietario gratuito e con registrazione automatica , invio di email per motion o allarme con immagine allegata , possibilità di invio email attraverso SSL , invio file su server FTP per evento
HDD	Fino a 1 HDD Sata (max 3 TB)
Dispositivi di backup	USB Pen Drive, HDD, Network
Dimensioni	230 x 315 x 40 mm

SCHEDA TECNICA	
Alimentatore	12 Vdc 2A
Consumo energetico	15 W (senza HDD)
Certificazioni	FCC / CE