

IPVDIR38VMP20G



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA VANDAL DOME IR ;SENSORE SONY EXMOR CMOS 1/2.8" DA 2 MEGAPIXEL; 0,1 LUX A COLORI ; MASSIMA RISOLUZIONE 1920X1080@25 IPS;FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR);OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL DA 2.8-12 MM ; ILLUMINATORE IR DA 30 LED PORTATA 15~25 MT;COMPRESSIONE VIDEO H.264 / JPEG / MPEG4 TRIPLO STREAMING; SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE A CORREDO;APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID);ALIMENTAZIONE 12 VDC O POE, CONTENITORE GRIGIO, IP66

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	IPVDIR38VMP20G
CMOS	1/2.8" Sony Exmor Sensor da 2,1 Megapixel
Sensibilità	0 Lux con IR On / 0,05 Lux a colori
LEDs	30 Led IR da 850nm
Distanza IR	Portata 15~25 m
Shutter	Auto / User 1/50 - 1/100.000 sec
Lente	Varifocal 2.8-12mm F1.4
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
Privacy Mask	Supportato
Compressione video	H.264 Dual Stream Main / High / Base profile
Audio	- -
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su evento	Invio file ad un server FTP , invio di email , pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP; IP v4/IP v6(DHCP Fixed)
Risoluzione Video	1920x1080p (Max) @ 25fps, 720x576 @ 25fps
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	- -
Eventi gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria esterna	- -
Formato video su SD	- -
Cancellazione File	- -
Alimentazione	12Vdc, PoE
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	Diametro 148 x 122 mm
Peso	Circa 0,800 Kg
Colore Custodia	Grigia
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox , Software di registrazione in dotazione

SCHEDA TECNICA	
Connessione Mobile	Supportata
Grado IP	IP66