

IPVDIR38VMP13G



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA VANDAL DOME IR ;SENSORE APTINA CMOS 1/3" DA 1.3 MEGAPIXEL; 0,1 LUX A COLORI ; MASSIMA RISOLUZIONE 1280X960@25 IPS;FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR);OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL DA 2.8~12 MM ; ILLUMINATORE IR DA 30 LED PORTATA 20~25 MT;COMPRESSIONE VIDEO H.264 / JPEG / MPEG4 TRIPLO STREAMING; SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI 36 TELECAMERE A CORREDO;APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID);ALIMENTAZIONE 12 VDC O POE, CONTENITORE GRIGIO ,IP66

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	IPVDIR38VMP13G
CMOS	1/3" Aptina 1.3Megapixel AR0130
Sensibilità	0,01 Lux/F1.2 (Colori), 0,01 Lux/F1.2(B/W)
LEDs	30 Led IR da 850nm
Distanza IR	Portata 15~25 m
Shutter	Auto / User 1/50 - 1/100.000 sec
Lente	Varifocal 2.8-12mm F1.4
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, HLC
Privacy Mask	Supportata
Compressione video	H.264 Dual Stream Main / High / Base profile
Audio	- -
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su evento	Motion Detection, invio Email, FTP
Ethernet	RJ45 10/100 Ethernet
Protocolli rete	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, IP v4/IP v6 (DHCP Fixed)
Risoluzione Video	1280x960@25fps, 1280x720p (Max) @ 25fps, 720x576 @25fps
Sicurezza	Protezione con password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	- -
Eventi gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria esterna	- -
Formato video su SD	- -
Cancellazione File	- -
Alimentazione	12Vdc, PoE
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	Diametro 148 x 122 mm
Peso	Circa 0,800 Kg
Colore Custodia	Grigia
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox , Software di registrazione in dotazione

SCHEDA TECNICA	
Connessione Mobile	Supportata
Grado IP	IP66