

## QVVDIRV7CM



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA MINI DOME IR PER ESTERNO; CMOS 1/3" SONY EXMOR; D&A;N CON FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR); RISOLUZIONE 1000 TVL; SENSIBILITÀ 0,1 LUX/F1.4; ILLUMINATORE IR DA 36 LED, PORTATA 25-30 M; OTTICA VARIFOCAL MANUALE 2,8-12 MM; CONTENITORE BIANCO, ALIMENTAZIONE 12VDC, IP65

### SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	QVVDIRV7CM
Sensore	CMOS 1/3" Sony Exmor
DSP	- -
Pixel effettivi	1305 x 1049 (circa 1.37 Megapixel)
Sistema di scansione	Progressivo
Risoluzione Orizzontale	1.000 TVL a colori
Uscita Video	CVBS 1.0Vp-p / 75 Ohm
Rapporto S/N	>50 dB
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F1.4
Illuminatore IR	36 Led IR da 850 nm , portata 25-30 mt
Velocità Shutter	Da 1/50 a 1/100.000 sec sec
DSS	- -
Luminosità	Regolabile (AWB-PRO/AWB-TEMPORAL / AWB-AI / AWB-SZ/ AWB-GW/AWB-CCT)
Controllo Guadagno	Regolabile (Auto / Manual / Gain Map)
Controluce	GLOBAL / CENTER / CENTER WEIGHT / BLACK LIGHT / FRONT LIGHT / DISTINGUISH
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
DNR	3D-DNR
Mirror	On/Off
Zoom digitale	- -
Privacy Mask	- -
Motion Detection	- -
Funzioni Speciali	OSD multilingua
Alimentazione	Alimentazione 12 Vdc
Obiettivo	Varifocal 2,8 ~ 12 mm con doppio vetro antiriflesso
Assorbimento	Max 400 mA IR ON
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Staffa	Regolazioni Triassiali
Dimensioni	Diametro 120 x 90 mm
Peso	Circa 0,8 Kg
Grado di protezione	IP65
Colore Custodia	Bianca

