

## VPNVR16POE8



DESCRIZIONE PRODOTTO NETWORK VIDEO RECORDER 16 CH, SWITCH POE 8 PORTE 802.3AF INTEGRATO CON ALIMENTATORE ESTERNO 48VDC 1A, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITA' DI REGISTRAZIONE 16 CH @ 1080P , RIPRODUZIONE SIMULTANEA DI 6 CANALI 1080P O 13 CANALI 720P, 2 PORTE USB, 1 INGRESSO/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO VGA E HDMI(1920X1080), RS485 PER PTZ, 8 INGRESSI/3 USCITE DI ALLARME, ETHERNET 10/100/1000 MBPS, SUPPORTA PROTOCOLLO ONVIF 2.3 ED RTSP, ALLOGGIO PER 2 HDD SATA (NON INCLUSI), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 64 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID/BLACKBERRY.

## SCHEDA TECNICA

| Caratteristiche        | VPNVR16POE8                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione Video     | H.264/MPEG 4                                                                                                                                                               |
| CPU e Ram              | Hi3535                                                                                                                                                                     |
| Sistema Operativo      | Linux Embedded                                                                                                                                                             |
| Canali supportati      | Fino ad un massimo di 16 telecamere IP da 1080p (160 Mb)                                                                                                                   |
| Allarmi                | 8 Ingressi / 3 Uscite                                                                                                                                                      |
| Multiplexing           | Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)                                                                                             |
| Risoluzione Massima    | 5MP/3MP/1080p/ UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF                                                                                                          |
| IPS in registrazione   | 16ch.D1@30fps; 16ch.720P@30fps;<br>16ch.1080P@30fps                                                                                                                        |
| Uscite Video           | 1 BNC, 1 VGA (1920 x 1080), 1 HDMI (1920 x 1080p)                                                                                                                          |
| Audio                  | 1 Ingresso / 1 Uscita, Audio bidirezionale                                                                                                                                 |
| HDD supportati         | Alloggio interno per 2 HDD Sata                                                                                                                                            |
| HDD esterni supportati | - -                                                                                                                                                                        |
| Rete LAN               | 1 porta Ethernet 10/100/1000 Gigabit                                                                                                                                       |
| Telecamere supportate  | Onvif, Protocollo proprietario                                                                                                                                             |
| Funzioni particolari   | 8 porte PoE IEEE 802.3af tramite RJ45; 4 Zone Privacy, Motion detection in funzione della telecamera collegata, Invio E-mail, Controlli PTZ, Agg. firmware, backup via USB |
| Funzioni networking    | DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P                                                                                                                              |
| SW di gestione         | Internet Explorer , Chrome , Firefox , CMS fino a 64 telecamere in dotazione                                                                                               |
| Gestione Mobile        | iPhone,iPad,Android,Blackberry                                                                                                                                             |
| Contenitore            | Metallico                                                                                                                                                                  |
| Alimentazione          | 12 Vdc / 4A, 10W (senza HDD) + alimentatore esterno 48 Vdc 2A per il PoE                                                                                                   |
| Dimensioni             | 360 x 250 x 48 mm                                                                                                                                                          |