

STK2201EPOC



DESCRIZIONE PRODOTTO Ethernet extender (trasmettitore/ricevitore singolo) su cavo coassiale con possibilità di trasmissione dell'alimentazione, massima distanza di trasmissione solo dati 2Km , massima trasmissione alimentazione 48 Vdc 500 mt , massimo ritardo du rete introdotto 1msec in condizioni ideali , modalità di connessione punto-punto o punto-multi punto supportate , modalità di connessione a loop supportata , IEEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3u 100 BASE-TX, protezione contro le interferenze e scariche elettriche , Alimentazione 12 Vdc

SCHEDA TECNICA

	STK2201EPOC
Alimentazione in ingresso	Master: Alimentatore 12~55 Vdc, 48 Vdc tipico; Slave: EPoC o Alimentatore 12~55 Vdc, 48 Vdc tipico
Alimentazione in uscita	12 Vdc / 1A
Porte Ethernet	Porta EPoC: utilizzata per il trasferimento del segnale ethernet e dell'alimentazione tramite cavo coassiale; Porta Ethernet 10/100 Mbps
Distanza di trasmissione	Porta EPoC con cavo coassiale: 800m (max.) - La velocità di trasmissione dipenderà dalla distanza. Porta ethernet con cavo Cat.5/5e/6: 100m.
Led alimentazione	1 - colore rosso
Led Ethernet	1 - colore verde o giallo a seconda del collegamento: Coassiale o EPoC.
Led modalità funzionamento	1 - colore verde o giallo a seconda della modalità: Master o Slave
ESD	Protezione contro le interferenze (livello 3), Protezione contro scariche elettriche (livello 3). Per: IEC61000-4-2
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Dimensioni	120 x 23 x 62 mm.
Materiale	Alluminio