

BDL3230QL



DESCRIZIONE PRODOTTO Monitor 32" con retroilluminazione a LED formato 16:9 con ingressi HDMI, VGA e DVI-D, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio RCA, Connettori RJ45, RS232, USB, Risoluzione max 1920x1080@60Hz, Luminosità 350 cd/mq, Contrasto dinamico 500.000:1 Tempo di risposta 8 msec Angolo di visualizzazione 178° orizzontale / 178° verticale 16,7 milioni di colori Menù OSD in lingua italiana Alimentazione 100-240 Vac Dimensioni 726,5 x 425,4 x 63,6 mm. Montaggio VESA 100x100, 200x200 mm, M4 Certificazioni CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST

SCHEDA TECNICA

Schermo	31,5"
Tipologia	Retroilluminazione a LED
Formato	16:9
Risoluzione	Massima 1920 x 1080 @ 60Hz
Colori	16.7 Milioni di colori
Luminosità	350 cd/mq
Rapporto Contrasto Dinamico	500.000:1
Tempo di risposta	8 msec.
Angolo Visualizzazione	178° orizzontale / 178° verticale
Ingresso Video	VGA (analogico) + HDMI + DVI-D
Audio	Ingresso Jack 3,5mm, RCA / Uscita Jack 3,5mm, RCA
Plug & Play	Supportato
Lingua OSD	Multilingua italiano incluso
Funzioni speciali	Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement
Dimensioni	726,5 x 425,4 x 63,6 mm.
Peso	5,2 Kg
Supporto	VESA: 100x100 mm, 200x200 mm, M4
Alimentazione	Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumi	50 W (in modalità standard)
Accessori	Cavi, Telecomando, Manuale
Certificazioni	CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST