

QVIPBIR31FMP40



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera Bullet IR ; Sensore ov4689 CMOS da 1/3 da 4 Megapixel; 0,01 Lux a colori ; Massima risoluzione 2592x1520@20 IPS; Filtro meccanico rimovibile (ICR); Ottica MegaPixel fissa da 3.6 mm ; Illuminatore IR da 24 LED portata 20 mt; Compressione Video H.264 / H.265 dual streaming; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	QVIPBIR31FMP40
CMOS	1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
Sensibilità	0.01LUX/F1.2 (Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR accesi
Scansione	Progressiva
LEDs	24 LED IR da 850nm
Distanza IR	Portata 20 m
Shutter	Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec
Lente	Fissa da 3.6mm / M12 / F1.8 con doppio vetro antiriflesso
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
Privacy Mask	Supportata
Compressione video	H.264/H.265 Dual Stream Main / High / Base profile
Audio	- -
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, ONVIF
Funzioni speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video perso, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Risoluzione Video	Stream principale : 4MP(2592x1520)/3MP(2048x1536)/1080P(1920x1080), 4MP(1 ~ 20fps)/3MP/1080P(1 ~ 30fps). Stream secondario : 720P/D1/CIF(1 ~ 30fps)
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	- -
Eventi gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria esterna	- -
Formato video su SD	- -
Cancellazione File	- -
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C

SCHEDA TECNICA

Dimensioni	Diametro 65 x 171 mm
Peso	Circa 0,400 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox , Software di registrazione in dotazione
Connessione Mobile	Supportata con Veye
Grado IP	IP66