

QVIPBIR35VMP40



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera Bullet IR ; Sensore ov4689 CMOS da 1/3 da 4 Megapixel; 0,01 Lux a colori ; Massima risoluzione 2592x1520@20 IPS; Filtro meccanico rimovibile (ICR); Ottica MegaPixel varifocal da 2.8~12 mm ; Illuminatore IR da 42 LED portata 35~40 mt; Compressione Video H.264 / H.265 dual streaming; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	QVIPBIR35VMP40
Risoluzione Video	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
Obiettivo	Varifocal 2,8-12mm con doppio vetro antiriflesso
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
Illuminazione Minima	0.01LUX/F1.2 (Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR accesi
Illuminatore IR	42 LED IR da 850nm - Portata 35~40 m.
Velocità Shutter	Auto / User, 1/50 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore, Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video Perso, Network scollegata , Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	Supportata
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	85 x 95 x 267 mm.
Peso	Circa 1 Kg
Colore Custodia	Bianca

SCHEDA TECNICA

Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	CE, FCC