

## RSIPBIR48V5MP40



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera IP MegaPixel Bullet IR D/N, Lente varifocale 2.8-12 mm megapixel , Sensore CMOS OV4689 da 4 Megapixel; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1520@20 IPS, Sensibilità 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), Illuminatore IR da 42 LED Portata 40 metri; Codec H.264 / H.265, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	RSIPBIR48V5MP40
<b>CMOS</b>	1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
<b>Sensibilità</b>	0.01LUX/F1.2 (Colore), 0 LUX IR accessi
<b>Scansione</b>	Progressiva
<b>LEDs</b>	42 LED IR da 850nm
<b>Distanza IR</b>	Portata 35~40 m
<b>Shutter</b>	Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec
<b>Lente</b>	Varifocale 2,8-12 mm con doppio vetro antiriflesso
<b>Modalità D&amp;N</b>	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Regolazioni video</b>	Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR
<b>Privacy Mask</b>	Supportata
<b>Compressione video</b>	H.264/H.265 Dual Stream Main / High / Base profile
<b>Audio</b>	--
<b>Regolazioni Bitrate</b>	CBR, VBR regolabile
<b>Motion Detection</b>	Supportato
<b>Azione su evento</b>	Invio file ad un server FTP, invio di email
<b>Ethernet</b>	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
<b>Protocolli rete</b>	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP
<b>Funzioni speciali</b>	ROI (region of interest), IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non, FTP per il trasferimento immagini, Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate, rilevazione della variazione di messa a fuoco
<b>Risoluzione Video</b>	Stream principale: 4MP(2592x1520)/3MP(2048x1536)/1080P(1920x1080), 4MP(1 ~ 20fps)/3MP/1080P(1 ~ 30fps). Stream secondario: D1/VGA/QVGA(1 ~ 30fps)
<b>Sicurezza</b>	Protezione con user e password
<b>Connessioni simultanee</b>	3 utenti in connessione simultanea
<b>Ingressi/Uscite</b>	--
<b>Eventi gestiti</b>	Motion Detection, Lens shade, con conseguente Invio di Email o immagini su FTP
<b>Memoria esterna</b>	--
<b>Formato video su SD</b>	--
<b>Cancellazione File</b>	--
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af

SCHEDA TECNICA

<b>Temperatura in funzione</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Dimensioni</b>	Diametro 75 x 220 mm
<b>Peso</b>	Circa 1,1 Kg
<b>Colore Custodia</b>	Bianca
<b>Sistema operativo compatibile</b>	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Software di registrazione in dotazione
<b>Connessione Mobile</b>	Supportata con RXCamLink mobile
<b>Grado IP</b>	IP66