RSNVR16EPOE8

DESCRIZIONE PRODOTTONetwork Video Recorder standalone 16 Canali; Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 5MP (Playback simultaneo di 6 telecamere IP 1080p o 12 telecamere IP 720p); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione di registrazione H.264; 200 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Uscita Audio; 8 Ingressi 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 porte ethernet 10/100 PoE 802.3af;CMS per la gestione di piu' NVR/DVR 960H/DVR aHD/IPC dello stesso produttore, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad ed Android), Alim. esterno 48Vdc 2A

SCHEDA TECNICA

	RSNVR16EPOE8
Velocità Registrazione	16 Ch x 25 IPS/Ch @ 1080p
Velocità Playback	6 Ch x 25 IPS/Ch @ 1080p
Bandwidth in registrazione	200 Mbps
Risoluzione Massima	Fino a 16 telecamere IP 1080p, massima risoluzione supportata 5 MP
Compressione Video	Compressione H.264
CPU e Ram	HI3535
Canali Supportati	Fino a 16 telecamere IP
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps + 8 Porte PoE da 15.4W cad.
Telecamere supportate	Compatibile con telecamere IP proprietarie (RS e 4) ed ONVIF 2.6
Allarmi	16 Ingressi / 1 Uscita
Porte USB	1 USB 3.0 / 2 USB 2.0
Funzioni particolari	Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ via TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Dual Streaming supportato, Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Funzioni SMART, Ingressi allarme.
Comunicazione 3G	iOS, Android mediante RXCamView
Sistema Operativo	Linux Embedded
HDD Supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 6TB/cad.)
HDD Esterni supportati	---
Contenitore	Metallico
Dimensioni	380 x 340 x 50 mm
Funzioni Networking	HTTP, P2P , DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, FTP, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Gestione Remota	Internet Explorer,Safari per MAC PC e SW CMS 128 canali in dotazione
Alimentatore	Alimentatore esterno 48 Vdc, 2A
Certificazioni	FCC / CE