


QVIPVDIR39VMP40



Telecamera Vandal Dome IR ;Sensore Omnivision CMOS 1/3" da 4 Megapixel; 0,1 Lux a colori ; Massima risoluzione 2560x1440@20 IPS;Filtro meccanico rimovibile (ICR);Ottica MegaPixel varifocal da 2.8~12 mm ; Illuminatore IR da 24 LED portata 15~25 mt;Compressione Video H.264 / H.265 doppio streaming; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo;Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore grigio ,IP66

SCHEDA TECNICA

	QVIPVDIR39VMP40
Risoluzione Video	4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps
Obiettivo	Varifocal 2,8-12mm @ F1,8
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP
Illuminazione Minima	0,01LUX/F1.2 (Colori), 0 LUX IR accesi
Illuminatore IR	24 LED IR da 850nm - Portata 15~25 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video perso, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	Diametro 148 x 122 mm.
Peso	Circa 0,800 Kg.
Colore Custodia	Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.

	SCHEDA TECNICA	
Connessione Mobile		Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP		IP66
Certificazioni		CE, FCC