A200E

CENTRALINO TELEFONICO 2 LINEE URBANE ANALOGICA 8 INTERNI IBRIDI (BCA O DEDICATI)ESPANDIBILE IN DIVERSE CONFIGURAZIONI (vedi scheda tecnica) CON INTERFACCIA CITOFONICA INTEGRATA . COMPRENDE VARI SERVIZI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO E/O UFFICIO DI PICCOLE DIMENSIONI . I TELEFONI POSSONO ESSERE SIA BCA CHE DEDICATI , TUTTI GLI INTERNI COMPRENDONO L'IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE DELLA LINEA URBANA . IL CENTRALINO GESTISCE UNA MUSICA DI ATTESA INTEGRATA O UN INGRESSO PER UNA SORGENTE MUSICALE ESTERNA (MUSICA DI ATTESA) , HA ANCHE UN USCITA PER UN COLLEGAMENTO VERSO UN APLIFICATORE PER ANNUNCI . GESTIONE DEL FAX E DEL MODEM AUTOMATICA CON INDIRIZZAMENTO VERSO GLI INTERNI PROGRAMMATI COME TALI . INTERFACCIA CITOFONICA A PER MONTANTE A 5 FILI CON LA COMPATIBILITÀ PER LA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI CITOFONICI TRADIZIONALI . GESTIONE DISA , PER LA CHAMATA DIRETTA DALL'ESTERNO VERSO UN INTERNO . HOT LINE PER UNA CHIAMATA AUTOMATICA , LCR PER LA SCELTA DEL GESTORE PIÙ CONVENIENTE IN FUNZIONE DEL PREFISSO , PAGING (SOLO CON FAST3000) , GESTIONE POS CON L'AGGANCIO DIRETTO (SENZA DIGITARE ALCUN NUMERO) DELLA LINEA URBANA , SERVIZIO SVEGLIA , COMANDO DEI RELÈ DA INTERNO O DA LINEA URBANA , RUBRICA COMUNE DI 79 NUMERI , ROOM MONITOR (ASCOLTO AMBIENTALE) , GESTISCE ANCHE IL SERVIZIO NOTTE A FASCE ORARIE SETTIMANALI . LA PROGRAMMAZIONE AVVIENE DA TASTIERA TELEFONICA DA INTERNO O DA LINEA URBANA .

SCHEDA TECNICA

Linee urbane	2
Derivati	8 ibridi (attenzione dopo 1 telefono dedicato prevedere un alimentatore supplementare art.A980 ogni 6 telefoni)
Protezioni	su ingressi linea, interni e alimentazione
Cablaggio	2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato
Collegamento per citofono .	5 fili con 2 pulsanti di chiamata e 2 rele
Montaggio	a parete o su barra din inclusa
Alimentazione	220V ac
Consumo max	10W
Dimensioni	12 unita din - 215x120x68 mm
Peso max	Kg 1,5 circa
SERVIZI	0
Collegamento con amplificatore (opz.).	Si
DISA	chiamata diretta verso il derivato interno dall¢esterna
Funzione segretaria.	Si
Gestione citofononica	per sistemi citofonici tradizionali a 5 fili
HOT-LINE chiamata automatica.	Si
Identificativo del chiamante (CLI).	Si
LCR - scelta del gestore piu conveniente.	Si
Musica su attesa.	interna o esterna
Orologio di sistema	Si
Paging - con telefoni di sistema (FAST3000)	Si
POS	Si - aggancio diretto della linea esterna in uscita.
Programmazione da tastiera telefonica.	Si
Riconoscitore fax e modem.	Si
ROOM MONITOR - ascolto ambientale.	Si

SCHEDA TECNICA

Rubrica comune	79 numeri, 10 numeri per chiamate di emergenza
Servizio notte a fasce orarie settimanali.	Si
Sveglia	Si
Bridge	trasferimento di chiamata su linea esterna con operatore
Trasferimento di chiamata	Si automatico su linea esterna