

## 4HXVR16M4



XVR 5in1 a 16 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 4MP, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI (1080p), Registrazione 16 ch 4MP @ 15 FPS + 8 Ch IP 4MP, Playback simultaneo di 8 canali 4MP @15 FPS, 16 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 16 Ingressi/1 Uscita Allarme, Ethernet 10/100/1000 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

### SCHEDA TECNICA

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Velocità Registrazione</b>  | 4HXVR16M4                                                       |
| <b>Velocità Playback</b>       | 16 Ch a 4MP @ 15 IPS + 8 Ch IP (max 4MP)                        |
| <b>Compressione Video</b>      | 8 Ch a 4MP @ 15 IPS                                             |
| <b>Formato segnale</b>         | H.264                                                           |
| <b>Ingressi Video</b>          | Soluzione 5 in 1, supporta segnali                              |
| <b>Uscite Video</b>            | AHD,TVI,CVI,960H ed IP                                          |
| <b>Dual Streaming</b>          | 16 Ingressi BNC                                                 |
| <b>Compressione Audio</b>      | 1 HDMI, 1 VGA                                                   |
| <b>Ingressi Audio</b>          | Supportato                                                      |
| <b>Uscite Audio</b>            | Proprietaria                                                    |
| <b>Ethernet</b>                | 16 Ingressi RCA                                                 |
| <b>Controlli PTZ</b>           | 1 Uscita RCA                                                    |
| <b>Ingressi Allarme</b>        | 1 Porta 10/100/1000 Mbps                                        |
| <b>Uscite Allarme</b>          | 1 Porta seriale RS-485                                          |
| <b>Porte USB</b>               | 16 Ingressi                                                     |
| <b>Qualità registrazione</b>   | 1 Uscita                                                        |
| <b>Modalità registrazione</b>  | 2 Porte USB 2.0                                                 |
| <b>Pre-Allarme</b>             | Programmabile per livelli                                       |
| <b>Motion Detection</b>        | Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection                 |
| <b>Velocità Riproduzione</b>   | Supportato                                                      |
| <b>Formato file archivio</b>   | Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità |
| <b>Server NTP</b>              | x2 , x4, x8, x16                                                |
| <b>Fuso Orario</b>             | AVI                                                             |
| <b>DST Automatico</b>          | Supportato                                                      |
| <b>Multi lingua</b>            | Si                                                              |
| <b>Comunicazione 3G</b>        | Si                                                              |
| <b>Sistema Operativo</b>       | Supportato , Italiano incluso                                   |
| <b>Firmware OS</b>             | Applicazione RxCamView per Android e iOS.                       |
| <b>Tasto emergenza</b>         | Linux Embedded                                                  |
| <b>Hard Disk Supportati</b>    | Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN                    |
| <b>Backup immagini</b>         | ---                                                             |
| <b>Dimensioni</b>              | Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 6TB/cad)                   |
| <b>Temperatura in funzione</b> | Pen Drive, USB HDD, Network                                     |
| <b>Funzioni Speciali</b>       | 380 x 340 x 50 mm                                               |
|                                | 0°C ~ 55°C                                                      |
|                                | UTC per gestione OSD delle telecamere                           |
|                                | mediante coassiale (no doppino) , Server P2P                    |
|                                | gratuito , Cloud integrato , Invio di email con                 |
|                                | allegata immagine per motion/allarme,                           |
|                                | possibilità di invio email attraverso SSL                       |
|                                | Internet Explorer, browser Safari per MAC PC ,                  |
|                                | sw CMS per la gestione di 128 telecamere ,                      |
|                                | applicativo da mobile con visualizzazione                       |
|                                | multicanale e riproduzione del registrato,                      |
|                                | applicativo per MAC PC                                          |
| <b>Gestione Remota</b>         | 12 Vdc 5A                                                       |
| <b>Alimentatore</b>            |                                                                 |

Consumo energetico