

5HDVR716HL



XVR 5in1 a 16 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 1080 LITE, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI, Registrazione 16 ch 1080 LITE @ 12 FPS + 2 Ch IP, Playback simultaneo di 8 canali 1080 LITE @12 FPS + 8 Ch IP 1080 LITE NRT, 4 Ingressi/ 1 Uscita audio RCA, 4 Ingressi / 1 Uscita Allarme, Ethernet 10/100 Mb, 3 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5HDVR716HL
Compressione Video	H.264
Risoluzione max.	1080p FULLHD
Registrazione	16 Ch a 1080p Lite @ 12 IPS
Playback	16 Ch Simultanei
Standard Video	5in1
Video supportati	AHD, CVI, TVI, 960H,
Ingressi Video	16 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	4
Uscite Allarme	1
Porte USB	3 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	--
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox,
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 8 Tb/cad.) non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc - 4A
Dimensioni	326 x 243 x 52 mm.