


4IPB5P2



Telecamera IP 2 MegaPixel Bullet IR D/N, Lente Fissa Megapixel da 3.6 mm, Sensore CMOS 1/2.9" Sony Exmor IMX323; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Sensibilità 0.01 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 18 LED SMD - Portata 20~25 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	4IPB5P2
Risoluzione Video	2MP(1920x1080) @ 25fps
Obiettivo	Fissa 3,6 mm con doppio vetro antiriflesso
Sensore	1/2.9" Sony Exmor CMOS Sensor IMX323
Illuminazione Minima	0,01LUX/F1.2 (Colori), 0,001 LUX (AGC On) a B/N
Illuminatore IR	18 LED SMD - Portata 20~25 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	ROI (region of interest) , IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non , FTP per il trasferimento immagini , Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate, Smart Function (Attraversamento linea , Intrusione in area , Oggetto Rimosso/Abbandonato)
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo Stream (Main, Sub, Mobile)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email con allegato
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, ONVIF 2.6
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	3 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection, Lens shade, Intelligent Functions
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	68 x 154,5 mm

SCHEDA TECNICA

Peso	Circa 0,5 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Software di registrazione in dotazione
Connessione Mobile	Applicazione RXCamView per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	FCC, CE