

## 5IPD72PM2



Telecamera IP 2 MegaPixel Vandal Dome IR D/N, Lente Varifocal da 2.8~12 mm, Sensore CMOS 1/2.9" Sony Exmor IMX323 Hi3516C; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Sensibilità 0.01 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 30 Paster LED - Portata 25~30 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	5IPD72PM2
<b>Risoluzione</b>	1080p FullHD
<b>Registrazione</b>	2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS
<b>Obiettivo</b>	Varifocal 2,8-12mm @ F1.2,
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.9" Sony IMX323
<b>Uscita Video</b>	---
<b>Compressione Video</b>	H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
<b>Illuminatore IR</b>	30 Paster-LED
<b>Sensibilità</b>	0,01 Lux (AGC On)a colori -
<b>Funzioni Video</b>	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
<b>Funzioni SMART</b>	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Audio In / Out</b>	---
<b>Allarme In / Out</b>	---
<b>Memoria Esterna</b>	---
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af
<b>Dimensioni</b>	Ø 137 x 105 mm
<b>Grado Protezione IP</b>	IP66
<b>Housing (Contenitore)</b>	Tipo D72 Metallico Bianco